



CYC208-BK

SUBWOOFER PASSIVO REFLEX CON DOPPIO WOOFER DA 8", 300 W AES, 8 ?, IP-RATED, CABINET IN VETRORESINA (COLORE NERO)

Il Cyclone 208 è un subwoofer compatto ad alte prestazioni, progettato per affiancare i modelli Cyclone 4 e Cyclone 55 all'interno di sistemi eleganti e discreti. Nonostante le dimensioni contenute, il doppio trasduttore da 8" e il cabinet in vetroresina a bassa risonanza assicurano una risposta estesa e un output sorprendente per la categoria.

Grazie alla sua natura compatta e al design curato, si inserisce perfettamente in ambienti in cui lo spazio a pavimento è limitato, senza rinunciare a qualità e pressione sonora. La finitura resistente ai raggi UV, l'hardware in acciaio inox e il bracket in acciaio lucidato incluso ne fanno una soluzione perfetta per installazioni permanenti in bar, ristoranti, beach club, parchi a tema e ambienti retail di fascia alta.



CYC208-BK

SUBWOOFER PASSIVO REFLEX CON DOPPIO WOOFER DA 8", 300 W AES, 8 ?, IP-RATED, CABINET IN VETRORESINA (COLORE NERO)

IN EVIDENZA



MASSIME PRESTAZIONI IN UNO SPAZIO MINIMO

Grazie ai due woofer da 8" in configurazione reflex, Cyclone 208 offre una risposta in frequenza profonda e precisa in un formato compatto, ideale per installazioni dove lo spazio è limitato.

DESIGN ELEGANTE E RESISTENZA TOTALE

Il cabinet in vetroresina e l'hardware in acciaio inox offrono durabilità e stile, mentre il supporto lucido incluso facilita un'installazione stabile anche in ambienti outdoor.



CYC208-BK

SUBWOOFER PASSIVO REFLEX CON DOPPIO WOOFER DA 8", 300 W AES, 8 ?, IP-RATED, CABINET IN VETRORESINA (COLORE NERO)

COLORI PERSONALIZZATI DISPONIBILI SU RICHIEDA



Oltre ai 3 colori simbolo del marchio Void -rosso, bianco e nero-
Cyclone 208 può essere prodotto in diversi altri colori
personalizzati (i colori visibili nell'immagine sono esempi a
scopo illustrativo)

CYC208-BK

SUBWOOFER PASSIVO REFLEX CON DOPPIO WOOFER DA 8", 300 W AES, 8 ?, IP-RATED, CABINET IN VETRORESINA (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pressione sonora fino a 125 dB SPL

Staffa in acciaio inox lucido inclusa

Ideale per installazioni indoor/outdoor in spazi premium

SPECIFICHE

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Risposta in frequenza | 42 Hz - 120 Hz ±3 dB |
| Efficienza | 95 dB 1 W / 1 m |
| Impedenza nominale | 8 ? |
| Potenza gestita | 300 W AES |
| Potenza massima | 119 dB continui, 125 dB di picco |
| Configurazione driver | 2x 8" LF |
| Connettori | Phoenix con link out |
| Peso | 22 kg (48.5 lbs) |
| Cabinet | Composto di fibra di vetro |
| Montaggio | staffa di fissaggio a terra |
| Dimensioni (L x A x P) | 296.1m x 513.1mm x 322.6mm |
| Colori | Nero |
| Finitura | cellulosa lucida |