

MCTRL660

# CONTROLLER LEDWALL NOVASTAR MCTRL660

MCTRL660 è un controller indipendente di Novastar, accessibile e facile da configurare. La capacità massima di carico di un singolo controller è di 1920x1200@60Hz, ed è possibile collegare in cascata più controller per un controllo uniforme.

L'MCTRL660 adotta un'architettura innovativa per implementare la configurazione intelligente dello schermo senza l'uso di un computer, consentendo di configurare uno schermo in 30 secondi. Inoltre, consente agli utenti di regolare manualmente la luminosità dello schermo, in modo più rapido e comodo.

L'MCTRL660 può essere utilizzato principalmente per il noleggio e i campi fissi, come concerti, eventi dal vivo, centri di monitoraggio della sicurezza, giochi olimpici e vari centri sportivi.



MCTRL660

# CONTROLLER LEDWALL NOVASTAR MCTRL660

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Supporta la tecnologia di calibrazione Novastar di nuova generazione, veloce ed efficiente

Supporta risoluzioni fino a 1920x1200@60Hz

Risoluzioni personalizzate supportate, con una larghezza massima di 3840 e un'altezza massima di 2560

Possibilità di collegare in cascata più controller

Supporta l'elaborazione e la visualizzazione della scala di grigi a 18 bit

Regolazione manuale della luminosità dello schermo, veloce e conveniente

Configurazione rapida dello schermo senza l'uso di un computer

Utilizza un'architettura innovativa per implementare la configurazione smart dello schermo

Adotta il sistema Novastar G4 per ottenere un'immagine perfetta senza sfarfallii o linee di scansione.

Profondità di colore a 8/10/12 bit

### SPECIFICHE

1x ingresso DVI

1x ingresso HDMI 1.3 compatibile con HDCP 1.4

1x uscita HDMI

1x uscita DVI

4x porte di uscita Gigabit Ethernet con capacità di processamento massima di 650.000 pixel per porta

1x porta USB Tipo-B per connessione al PC

1x porta di ingresso UART per dispositivi in cascata

1x porta di uscita UART per dispositivi in cascata. È possibile collegare in cascata fino a 20 controller.

1x connettore di ingresso audio da 3.5mm

MCTRL660

# CONTROLLER LEDWALL NOVASTAR MCTRL660

Tensione di ingresso	AC 100-240V 50/60Hz
Consumo energetico	10W
Temperatura di esercizio	da -20°C a +60°C
Umidità di esercizio	0% RH to 90% RH, senza condensa
Dimensioni prodotto	483 x 258.1 x 55.3 mm (19.01 x 10.16 x 2.18 in)
Peso prodotto	3.6 kg (7.94 lbs.)
Dimensioni unità rack	1.25U