MCTRL660


CONTROLLER LEDWALL


MCTRL660 è un controller indipendente di Novastar, accessibile e facile da configurare. La capacità massima di carico di un singolo controller è di 1920×1200@60Hz, ed è possibile collegare in cascata più controller per un controllo uniforme.

L'MCTRL660 adotta un'architettura innovativa per implementare la configurazione intelligente dello schermo senza l'uso di un computer, consentendo di configurare uno schermo in 30 secondi. Inoltre, consente agli utenti di regolare manualmente la luminosità dello schermo, in modo più rapido e comodo.

L'MCTRL660 può essere utilizzato principalmente per il noleggio e i campi fissi, come concerti, eventi dal vivo, centri di monitoraggio della sicurezza, giochi olimpici e vari centri sportivi.

MCTRL660





Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

MCTRL660

CONTROLLER LEDWALL

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Supporta la tecnologia di calibrazione Novastar di nuova generazione, veloce ed efficiente
Supporta risoluzioni fino a 1920x1200@60Hz
Risoluzioni personalizzate supportate, con una larghezza massima di 3840 e un'altezza massima di 2560
Possibilità di collegare in cascata più controller
Supporta l'elaborazione e la visualizzazione della scala di grigi a 18 bit
Regolazione manuale della luminosità dello schermo, veloce e conveniente
Configurazione rapida dello schermo senza l'uso di un computer
Utilizza un'architettura innovativa per implementare la configurazione smart dello schermo
Adotta il sistema Novastar G4 per ottenere un'immagine perfetta senza sfarfallii o linee di scansione.
Profondità di colore a 8/10/12 bit

SPECIFICHE

1x ingresso DVI
1x ingresso HDMI 1.3 compatibile con HDCP 1.4
1x uscita HDMI
1x uscita DVI
4x porte di uscita Gigabit Ethernet con capacità di processamento massima di 650.000 pixel per porta
1x porta USB Tipo-B per connessione al PC
1x porta di ingresso UART per dispositivi in cascata
1x porta di uscita UART per dispositivi in cascata. È possibile collegare in cascata fino a 20 controller.
1x connettore di ingresso audio da 3.5mm

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

MCTRL660

CONTROLLER LEDWALL

Tensione di ingresso	AC 100-240V 50/60Hz
Consumo energetico	10W
Temperatura di esercizio	da -20°C a +60°C
Umidità di esercizio	0% RH to 90% RH, senza condensa
Dimensioni prodotto	483 x 258.1 x 55.3 mm (19.01 x 10.16 x 2.18 in)
Peso prodotto	3.6 kg (7.94 lbs.)
Dimensioni unità rack	1.25U

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it