

GS140-1200

TORRE STRUTTURALE 40X40 DA 12M 2000 KG (T14012)

Torre di sostegno a terra con truss a palo EC40 PROGS. Le sezioni del palo sono dotate di una scala laterale per facilitare l'accesso sicuro e agevole alla parte superiore del truss, nel rispetto delle misure preventive necessarie. La torre può essere utilizzata con la serie Heavy Duty e EC40 con l'adattatore necessario. Il blocco manicotto GS140 è un elemento strutturale completamente imbullonato che offre una precisione e una resistenza molto superiori rispetto alle unità saldate convenzionali. Disponibile nei colori argento e nero.

GS140-1200

[242eb841-6c12-4379-8e40-2b4de8c5a2da.png](#)[c4dfd137-2739-495d-a8c0-091528f48514.png](#)[42322c04-9a7d-47ba-bd22-f791](#)[c0d9eb99-f93f-45d9-824a-ba871dc9f6db.png](#)[576de1f9-35f9-4932-8a87-0ac51bb6a3eb.png](#)[9a0b5144-b073-4763-8aaa-7688a](#)[0fb721f5-e843-4f61-9717-7c95bf144cc1.png](#)[09d3c173-022c-45f0-9f7c-5864faaa676c.png](#)[a6d47059-98ee-4358-954b-0f4daf0](#)

GS140-1200

TORRE STRUTTURALE 40X40 DA 12M 2000 KG (T14012)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Truss a palo EC40 PROGS

Serie ad alta portata

Montaggio semplice

Disponibile in versioni da 9 e 12 metri

SPECIFICHE

Materiale	Alluminio e Acciaio	
Altezza massima	12m / 39,4 ft	
N. di sezioni	5: 1xEC4005PROGS+1xEC402PROGS+3xEC403PROGS	
Carico massimo	2000 kg / 4409,25 lbs	
Sistema di elevazione	Motore	
Base aperta	4,35 x 4,35 m / 14,27 x 14,27 ft (con gambe)	
Base piegata	79 x 79 cm / 2,62 x 2,62 ft (senza gambe)	
Peso	280 kg / 617 lbs	
Spessore alluminio	4 mm / 0,16 in	
Diametro tubo principale	50 mm / 1,97 in	
Diametro tubo diagonale	25 mm / 0,98 in	
Colore	Argento	
Dimensione delle sezioni	39 x 39 cm / 15,74 x 15,74 in	

GS140-1200

TORRE STRUTTURALE 40X40 DA 12M 2000 KG (T14012)

Accessori compatibili

T140-SM / T140-SMPA

Truss compatibili

EC52, EC76, EC40PROGS