

TK 5010

TORRE A CARICO SUPERIORE 4,9M 100KG NERA (T102D)

La torre di sollevamento TK 5010 è progettata per sollevare carichi verticali fino a 100 kg e 4,9 metri di altezza. È composta da 3 profili estensibili in acciaio, sollevati tramite cavo in acciaio ad alta resistenza. Il sistema di sicurezza si basa su perni in acciaio che bloccano automaticamente la torre all'altezza desiderata. Le gambe sono dotate di piastre in gomma antiscivolo. L'intero sistema è azionato tramite argano manuale. La T 102 è una torre di sollevamento molto versatile, adatta per piccoli eventi.

TK 5010

6a7a0d38-ba0e-495d-8017-160a0f244897.png

0509f808-f3f2-4d87-aadb-b16913a1259d.png

1a91c0f1-a42a-4b7c-966e-8a90e

773b3143-d441-4789-b6a4-60bd4ef6e29e.png

ab0c671c-6c17-495a-8ec8-b151c8242de2.png

TK 5010

TORRE A CARICO SUPERIORE 4,9M 100KG NERA (T102D)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ottima versatilità

Azionamento a cavo

Sistema di gambe regolabili in altezza

SPECIFICHE

Materiale	Acciaio
Altezza Piegata	2,1 m/ 6,89 ft
Dimensioni Base Estesa	2,1 x 2,1 m/ 6,89 x 6,89 ft
Dimensioni Base Piegata	0,36 x 0,36 m / 1,18 x 1,18 ft
Altezza Massima	4,9 m / 16,4 ft
Altezza Minima	2,1 m/ 6,89 ft
Carico Minimo	25 Kg/ 55,12 lbs
Carico Massimo (modalità Meccanica)	100 Kg / 220,46 lbs
Argano	350 kg / 771,62 lbs
Diametro del Cavo	4 mm / 0,16 in
Emissione Acustica	70 dB
Accessori Compatibili	ATCMOS / ATCMOB / ATCLTS / ATC6FS / ATC29S / ATCBAS
Sistema di Sicurezza	Perni di sicurezza autobloccanti
Norme e certificazioni	CE, DGUV, BGV C1, BGG 912

TK 5010

TORRE A CARICO SUPERIORE 4,9M 100KG NERA (T102D)

Peso	35 Kg / 77,16 lbs
-------------	-------------------

Diametro base aperta	2,01 m / 6,59 ft
-----------------------------	------------------