

LIVEO-530 BTWH

COPPIA DI DIFFUSORI ATTIVI DA PARETE A 2 VIE DA 5,25" CON CONTROLLO BT, BIANCO

La nuova linea LIVEO BT unisce, oltre alla semplicità, la raffinatezza e la semplicità di installazione caratteristiche già della precedente serie passiva, la flessibilità dei sistemi wireless attivi.

Grazie all'innovativo **sistema wireless Bluetooth di ultima generazione**, è possibile ora gestire un numero di diffusori praticamente infinito rispetto ai soli due consentiti fino ad oggi dalla normale tecnologia Bluetooth; basta che ogni unità sia **entro i 25-30m di raggio** dal trasmettitore e il gioco è fatto. E' possibile dunque realizzare un sistema audio di piccole-medie dimensioni anche senza alcuna connessione a bassa impedenza o tensione costante; basta che siano disponibile l'alimentazione di rete.

L'housing, dalle linee minimaliste ed eleganti, è realizzato in Polipropilene con **trattamento resistente ai raggi UV**; questo garantisce robustezza e maggiore durata all'esposizione al sole, all'umidità e alla pioggia. Il woofer in materiale plastico, il tweeter in Mylar e la copertura in materiale plastico delle connessioni posteriori rendono questi diffusori completamente impermeabili. Entrambi i trasduttori sono selezionati per offrire non solo l'impermeabilità e una elevata durata, ma anche un ottimo livello di qualità audio.

Ogni diffusore della serie Liveo, al fine di semplificare il più possibile l'installazione a muro, ha in dotazione sia una praticissima **staffa a "C"**, sia una **staffa con sistema a "sfera"**, entrambi con posizione orizzontale e verticale regolabili.



LIVEO-530 BTWH


COPPIA DI DIFFUSORI ATTIVI DA PARETE A 2 VIE DA 5,25" CON CONTROLLO BT, BIANCO



LIVEO-530 BTWH

COPPIA DI DIFFUSORI ATTIVI DA PARETE A 2 VIE DA 5,25" CON CONTROLLO BT, BIANCO

IN EVIDENZA



SISTEMA BT WIRELESS INNOVATIVO

La tecnologia BT alla base dei nuovi diffusori LIVEO BT permette la creazione fino ad un massimo di 16 sistemi audio wireless indipendenti composti da un singolo trasmettitore wireless ed un numero enorme di diffusori **entro 30 metri di raggio**. In caso di sistemi multipli in aree adiacenti, basta assegnare trasmettitori e relativi ricevitori ad uno dei 16 canali disponibili.

Per ogni diffusore è possibile scegliere se amplificare il segnale mono, sinistro o destro proveniente dal trasmettitore o l'ingresso AUX presente su ciascuno di essi. Il trasmettitore, oltre ad avere una normale connessione Bluetooth collegabile a mobile, tablet, ecc., è dotato di un ingresso stereo AUX. Non manca poi una ulteriore uscita stereo AUX qualora si volesse collegare il sistema audio ad un ulteriore amplificatore.

LIVEO-530 BTWH

COPPIA DI DIFFUSORI ATTIVI DA PARETE A 2 VIE DA 5,25" CON CONTROLLO BT, BIANCO

PENSATI PER FACILITARE L'INSTALLAZIONE IN QUALSIASI CONDIZIONE

La serie Liveo offre in dotazione due staffe per il montaggio a muro. Potete scegliere di usare sia la staffa a "C" regolabile in orizzontale e verticale per facilitare il montaggio del diffusore soprattutto in posizione orizzontale; sia la staffa con sistema di regolazione a sfera fissato sul retro del diffusore che permette angoli di regolazione orizzontale/verticale maggiori della staffa a C ed è pensata per il montaggio del diffusore in orizzontale.

In dotazione, oltre alle viti e rondelle per il fissaggio delle staffe al diffusore, sono incluse due chiavi esagonali e un cavo di sicurezza in acciaio per ciascuna cassa.



GRIGLIA CON LOGO RUOTABILE



Il logo presente al centro della griglia è ruotabile grazie ad un semplice meccanismo a molla, in modo da adattarsi perfettamente sia in caso di installazione orizzontale che verticale.

LIVEO-530 BTWH

COPPIA DI DIFFUSORI ATTIVI DA PARETE A 2 VIE DA 5,25" CON CONTROLLO BT, BIANCO

DETtagli del prodotto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusori attivi a 2 vie

Amplificatore di potenza in classe D da 20W

Woofe Impermeabile da 5.25" e Tweeter con Cupola in Mylar da 0.5"

Connessione BT multipunto con 16 ID di sistema

Ingresso BT, AUX stereo per tutti i trasmettitori e gli altoparlanti

Uscita AUX stereo sui trasmettitori

Colore Bianco

Alloggiamento in PP resistente ai raggi UV

Staffa a C regolabile in orizzontale e verticale e staffa a sfera

Cavo di sicurezza incluso

Griglia e custodia verniciabili

SPECIFICHE

Tipo di diffusore	attivo a 2 vie
Amplificatore integrato	15 W RMS - 20 W di potenza nominale
Risposta in frequenza (-10 dB)	100 Hz-20 kHz
Sensibilità (1W @ 1 m)	85 dB
SPL massimo (picco)	100 dB
Woofe	5,25" (135 mm), cono in PP

LIVEO-530 BTWH

COPPIA DI DIFFUSORI ATTIVI DA PARETE A 2 VIE DA 5,25" CON CONTROLLO BT, BIANCO

Impedenza del woofer	8 ohm
Tweeter	0,5" (13 mm), cupola in Mylar
Frequenza di crossover	3,5 kHz
Distanza di trasmissione/ricezione	30 m
Bluetooth	
Alloggiamento	PP resistente ai raggi UV, verniciabile
Controlli	Manopola di livello/inserimento dati, DIP switch a 4 vie
Indicatori LED	Led 1 (modalità), Led 2 (stato)
Connettori	Jack stereo da 1/8" (Ingresso AUX), Ingresso alimentazione
Materiale del contenitore	ABS
Staffa	Staffa a C e staffa a sfera con angoli regolabili Pan/Tilt e viti in acciaio inossidabile
Griglia	Alluminio perforato, verniciato a polvere, acusticamente trasparente, verniciabile
Colore	Bianco
Dimensioni del prodotto - Senza staffa (LxPxH)	156 x 156 x 227 mm (6,1 x 6,1 x 8,9 pollici)
Peso dell'altoparlante (unità singola, senza staffa)	2,2 kg
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) (coppia)	420 x 195 x 255 mm (16,5 x 7,7 x 10 pollici)
Peso dell'imballaggio (coppia)	5,6 kg (12,35 libbre)