


HYLE 12P DIFFUSORE PASSIVO A 2 VIE 12"

Quando l'integrazione dei sistemi audio-video passa attraverso la necessità di offrire un suono di elevata qualità e nitidezza su tutto lo spettro audio con elevata pressione sonora, non può che orientare il proprio sguardo verso diffusori con cabinet in multistrato, sistemi a bassa impedenza, trasduttori e crossover selezionati per questi obiettivi. HELVIA ha ben chiare le esigenze dei professionisti e degli utilizzatori di sistemi integrati. La risposta è la nuova serie HYLE con diffusori passivi a 2-vie vented e potenze nominali da 360W a 1200W.

Sono disponibili 5 modelli con woofer a partire da 2x6.5" a 15". I driver a compressione con bobine da 1.35" a 1.75" sono montati su trombe simmetriche con direttività costante H90° x V60°. Tutti i modelli sono realizzati in compensato di eucalipto, un materiale robusto, duraturo e sostenibile. Tutti i modelli sono dotati di adattatore per supporto a palo o tripode con angolo singolo a 0° o doppio con 0° e 7° a seconda del modello, di maniglie per il trasporto nonché punti di fissaggio M6 o M8 a seconda delle dimensioni e del peso.

Parliamo in sostanza di diffusori con architettura e tecnologie assolutamente consolidate e funzionali, dove solo la cura per i dettagli, per l'affidabilità e la durata possono fare la differenza.



HYLE 12P DIFFUSORE PASSIVO A 2 VIE 12"

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore a 2 vie, vented

Potenza nominale 860 W

Impedenza 8ohm

Pressione sonora massima 123 dB

Risposta in frequenza 48 Hz-20 kHz

Woofer da 12" - v.c. da 3.0"

Driver a compressione con c.v. da 1,35"

Frequenza di crossover 2,5 kHz

Guida d'onda simmetrica H90° x V60° (ruotabile)

Housing in compensato di eucalipto

Connettori Speakon & Euroblock In/Link Out

12 punti di aggancio M8

Adattatore per montaggio su asta 0° - 7° da 36 mm

2 maniglie (una per lato)

SPECIFICHE

Tipo di diffusore	Passivo a 2 vie
Risposta in frequenza [- 10 dB]	48 Hz-20 kHz
Sensibilità (1 W a 1 m)	97 dB
SPL massimo (PICCO)	123 dB
Potenza RMS	430 W

HYLE 12P

DIFFUSORE PASSIVO A 2 VIE 12"

Potenza di programma	860 W
Potenza di picco	1720 W
Impedenza	8 ohm
Tipo di HF	driver a compressione
Bobina HF	uscita da 1" - driver a compressione da 1,35"
Potenza HF RMS	30 W
Potenza di programma / AES HF (vedi nota)	60 W
Impedenza	8 ohm
Frequenza di crossover	2.5 kHz
Tipo di tromba	simmetrica
Direttività (H x V)	tromba a direttività costante H 90° x V 60°
Tipo di LF	woofer con telaio in acciaio / magnete in ferrite
Diametro LF	12"
Bobina LF	bobina mobile da 3.0"
Potenza AES/Programma LF	800 W
Impedenza	8 ohm
Connettore di ingresso	1 connettore Speakon a 2 poli
Connettore di uscita	1 connettore Speakon a 2 poli
Connettore di ingresso/uscita	1 connettore Phoenix a 4 poli
Materiale e spessore dell'housing	compensato da 15 mm
Verniciatura	vernice antigraffio, nera
Materiale e spessore della griglia	acciaio/1,2 mm
Appendibile	M6: 4 pezzi M8: 12 pezzi
Maniglie	due (una per lato)
Supporto per asta	adattatore per montaggio su asta da 36 mm a 0° - 7°
Dimensioni diffusore (L x D x A)	350 x 330 x 607 mm / 13.78 x 12.99 x 23.90 pollici