

ONDA-B630W

## ALTOPARLANTE DA SOFFITTO A 6.5" 30W 2 VIE 70V/100V CON COPERTURA POSTERIORE

La serie ONDA BW offre diffusori coassiali potenti e precisi con woofer di diametro compreso tra 5,25" e 8", e potenze da 20W a 40W RMS. Possono essere utilizzati con amplificatori standard 70/100V e professionali a bassa impedenza (8 ohm) e offrono un suono trasparente e brillante.

La presenza del cabinet posteriore con condotto reflex anteriore consente di enfatizzare la risposta in frequenza sulle frequenze medio-basse, restituendo un suono molto più caldo e avvolgente anche in assenza dell'effetto cassa acustica dovuto al controsoffitto, necessario nel caso dei diffusori da soffitto tradizionali.

Il cabinet dei diffusori GALA BW è realizzato in ABS di alta qualità. Sono inoltre dotati di tweeter a cupola in Mylar da 0,5" e woofer rinforzati in polipropilene.

L'installazione è semplicissima, grazie al sistema di montaggio rapido con 4 viti. Queste viti sono nascoste dietro la griglia e offrono un design elegante e minimalista. I trasformatori di linea integrati consentono l'utilizzo con linee a 70/100 V e offrono tre prese di potenza più 8 ohm per adattarsi meglio a diverse configurazioni di altoparlanti e potenze di amplificatori. Sono disponibili in colore bianco, ma possono essere verniciati in qualsiasi colore.



ONDA-B630W

## **ALTOPARLANTE DA SOFFITTO A 6.5" 30W 2 VIE 70V/100V CON COPERTURA POSTERIORE**



ONDA-B630W

# ALTOPARLANTE DA SOFFITTO A 6.5" 30W 2 VIE 70V/100V CON COPERTURA POSTERIORE

## DETtagli del prodotto

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altoparlanti coassiali a 2 vie

Struttura leggera ma robusta con cassa posteriore

Woofer in PP da 6,5"

Tweeter a cupola in Mylar da 0,5"

Potenza RMS 30 W

Trasformatore di linea 70/100 V integrato

Selezione frontale con 3 posizioni, 8 ohm e Off

Sistema di montaggio rapido

### SPECIFICHE

**Potenza RMS** 30 W

**Trasduttore LF** Woofer in polipropilene da 5,25"

**Trasduttore HF** Tweeter da 0,5", cupola in Mylar

**Trasformatore di linea** 70/100 V

**Potenze** 30 W-15 W-7,5 W-OFF-8 OHM (100 V), 30 W-15 W-7,5 W-3,75 W-OFF-8 OHM (70 V)

**Gamma di frequenza** 50 Hz - 20 kHz

**Sensibilità** 90 dB (1 W a 1 m)

**Ø di taglio** 232,00 mm (9,13")

**Dimensioni altoparlante** Ø260,00 x 186,50 mm (Ø10,23" x 7,34")

ONDA-B630W

**ALTOPARLANTE DA SOFFITTO A 6.5" 30W 2 VIE  
70V/100V CON COPERTURA POSTERIORE****Peso altoparlante** 1,88 kg (4,14 libbre)**Dimensioni imballo (LxPxA)** 265 x 265 x 200 mm (10,43 x 10,43 x 7,87 pollici)**Peso con imballo** 1,5 kg (3,30 libbre)