
TK 6422


TORRE DI CARICO SUPERIORE ELEVATORE 6,4M. ALTEZZA.225 KG. NERO. DIN

la torre di sollevamento modello T 106 è una torre progettata per sollevare carichi verticali fino a 225 kg e alta 6,4 metri. È composta da 5 profili d'acciaio estensibili sollevati da un cavo d'acciaio ad alta resistenza. La sezione della torre è fissata all'altezza di lavoro per mezzo di un perno di sicurezza automatico in acciaio. Gambe con piedini in gomma antiscivolo. L'intero sistema è azionato da un argano azionato manualmente.

TK 6422

ecfc961e-8c9c-4d12-bd89-4eb66ce5c106.png





Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

TK 6422

TORRE DI CARICO SUPERIORE ELEVATORE 6,4M. ALTEZZA.225 KG. NERO. DIN

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Carico massimo 150kg/330.69lb
Altezza ripiegata 1.8m/5.91 piedi
Altezza massima 5.3m/17.39 piedi

SPECIFICHE

Materiale	Ferro
Altezza ripiegata	1,84 m
Dimensioni base estesa	2,65 x 2,65 m
Dimensioni base ripiegata	0,46 x 0,46 m
Altezza massima	6,4 m
Altezza minima	1,9 m
Numero di sezioni	5
Massimo	25 Kg
Carico massimo (modalità meccanismo)	225 Kg
Argano	900 Kg
Diametro del cavo	6 mm
Emissione di rumore	75 dB
Accessori compatibili	ATCMOS / ATCMOB / ATCLTS / ATC6FS / ATC29S / ATCBAS
Sistemi di sicurezza	Bloccaggio automatico con perni di sicurezza

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

TK 6422

TORRE DI CARICO SUPERIORE ELEVATORE 6,4M. ALTEZZA.225 KG. NERO. DIN

Norme e certificazioni	CE, DGUV, BGV C1, BGG 912	
Peso	95 Kg	
Diametro base dispiegata		2,555 m

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it