XPRS-1182ST

# SUBWOOFER ATTIVO DA 18"

**Versatile XPRSion**

La serie XPRS2 combina la versatilità e la mobilità della serie XPRS originale a prestazioni sonore e intelligibilità dell’audio elevate, per offrire un sistema di diffusori di alto livello per DJ in movimento, sonorizzazione dal vivo, luoghi di culto, installazioni a noleggio e fisse.

XPRS-1182ST

b3668113-9774-424c-912c-a60686017bb1.jpg

0966c050-5705-49bb-9884-7030d57bc476.png

57fedf3a-c846-454d-bf84-841de

cf8bf7c5-30da-4437-8340-d23917e5b5bb.jpg

e5147b71-c43b-4f46-9b91-2161cc3a6fda.jpg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

XPRS-1182ST

# SUBWOOFER ATTIVO DA 18"

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Potente amplificazione in classe D
- Solidità costruttiva e alta qualità
- Tre modalità DSP
- Prestazioni audio precise / Risposta in frequenza

### SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Subwoofer attivo da 18" |
| **Amplifier Output** | Classe D 4000W peak |
| **Tensioni supportate** | da 110 V a 240 V (50 Hz/60 Hz) |
| **Power consumption** | 800 W |
| **Gamma di frequenza** | 40 – 120 Hz |
| **DSP modes** | Selezione della modalità EQ - 3 modalità DSP preimpostate (interruttore), LPF, POLARITY |
| **DSP presets modes** | BOOST, EXTENDED LF, NORMAL |
| **SPL massimo** | 130 dB |
| **Ingressi** | Mono sinistro (Combo), Destro (Combo) |
| **Uscite** | Mono sinistro (XRL), Destro (XLR) |
| **Driver** | Driver a cono LF in ferrite da 18 pollici |
| **Finitura** | Vernice nera, piedini in gomma |
| 2 maniglie in metallo sul lato sinistro e sulla parte superiore | |
| Supporto per palo M20 | |
| **Cassa** | Multistrato (TSCA) |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

XPRS-1182ST

# SUBWOOFER ATTIVO DA 18"

| | |
|---|---|
| **Protezione dell'amplificatore** | Limite termico, Compressore digitale |
| **Protezione driver** | Protezione da cortocircuito |
| **Protezione dell'unità di potenza** | Protezione contro la sovracorrente della rete AC primaria, Protezione contro le sovratensioni della rete AC primaria |
| **Dimensioni (LxAxP)** | 661x535x536,5 mm |
| **Peso** | 32.3 kgs |
| **Cosa contiene la confezione** | XPRS1182ST x 1 (non venduto in coppia), Cavo di alimentazione, Guida rapida, Norme di sicurezza importanti |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it