

ONDA-B660FCW

ALTOPARLANTE DA SOFFITTO HI-FI A 2 VIE DA 60 W CON COPERTURA IN PLASTICA

ONDA B660FCW è un diffusore a 2 vie potente e preciso, con woofer da 6" ad alta escursione e tweeter da 1,5" che erogano una potenza di 60W RMS. Può essere utilizzato sia con amplificatori professionali standard 70/100V che a bassa impedenza (8 ohm) e offre un suono trasparente e brillante.

La presenza del cabinet posteriore con due porte reflex anteriori consente di enfatizzare la risposta in frequenza sulle frequenze medio-basse, restituendo un suono molto più caldo e avvolgente anche in assenza dell'effetto cassa acustica dovuto al controsoffitto, necessario nel caso dei diffusori da soffitto tradizionali.

L'installazione è semplicissima, grazie al sistema di montaggio rapido, nascosto dietro la griglia, che offre un design elegante e minimalista. I trasformatori di linea integrati consentono l'utilizzo con linee 70/100V e offrono 5 prese di potenza più 8 ohm per adattarsi al meglio a diverse configurazioni di diffusori e potenze di amplificazione.

Il connettore è di tipo Euroblock a 4 pin (2 più - 2 meno, per un facile collegamento ad altri diffusori) e si trova sul pannello frontale insieme al selettore di potenza. Questo facilita notevolmente il montaggio e l'installazione del diffusore anche se è già fissato al soffitto.



ONDA-B660FCW

ALTOPARLANTE DA SOFFITTO HI-FI A 2 VIE DA 60 W CON COPERTURA IN PLASTICA



ONDA-B660FCW

ALTOPARLANTE DA SOFFITTO HI-FI A 2 VIE DA 60 W CON COPERTURA IN PLASTICA

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altoparlante Hi-Fi a 2 vie

Woofer da 6" con cono in PP

Tweeter a cupola in seta da 1,5"

Potenza RMS 60W

Impedenza 8?

Trasformatore di linea integrato con selettore a 6 posizioni

Copertura posteriore in PP per il miglioramento dei bassi

Griglia metallica senza cornice con magneti

Sistema di montaggio rapido

Coperchio posteriore nero con griglia frontale bianca

SPECIFICHE

Potenza nominale	60 W
Tensione di ingresso	70 V/100 V
Impedenza	8 ?
Selettore di potenza	(100 V) 60-30-15-7,5-3,75 W; (70 V) 30-15-7,5-3,75-1,875 W; 8 ?
Sensibilità	90 dB
Risposta in frequenza	120Hz - 20kHz
Unità altoparlante	full-range da 6 pollici + tweeter da 1,5 pollici

ONDA-B660FCW

**ALTOPARLANTE DA SOFFITTO HI-FI A 2 VIE DA 60 W
CON COPERTURA IN PLASTICA**

Diametro di taglio	Ø 240mm (9.44")
Dimensioni Prodotto	Ø 265 x 145mm (Ø 10.43" x 5.70")
Peso Prodotto	2,6kg (5.73 lbs.)
Dimensioni Imballo (LxPxA)	320 x 320 x 185mm (12.60" x 12.60" x 7.28")
Peso Prodotto	3,4kg (7.49 lbs.)