ONDA-B660FCW

ALTOPARLANTE DA SOFFITTO HI-FI A 2 VIE DA 60 W CON COPERTURA IN PLASTICA

ONDA-B660FCW

ONDA B660FCW è un diffusore a 2 vie potente e preciso, con woofer da 6" ad alta escursione e tweeter da 1,5" che erogano una potenza di 60W RMS. Può essere utilizzato sia con amplificatori professionali standard 70/100V che a bassa impedenza (8 ohm) e offre un suono trasparente e brillante.

La presenza del cabinet posteriore con due porte reflex anteriori consente di enfatizzare la risposta in frequenza sulle frequenze medio-basse, restituendo un suono molto più caldo e avvolgente anche in assenza dell'effetto cassa acustica dovuto al controsoffitto, necessario nel caso dei diffusori da soffitto tradizionali.

L'installazione è semplicissima, grazie al sistema di montaggio rapido, nascosto dietro la griglia, che offre un design elegante e minimalista. I trasformatori di linea integrati consentono l'utilizzo con linee 70/100V e offrono 5 prese di potenza più 8 ohm per adattarsi al meglio a diverse configurazioni di diffusori e potenze di amplificazione.

Il connettore è di tipo Euroblock a 4 pin (2 più - 2 meno, per un facile collegamento ad altri diffusori) e si trova sul pannello frontale insieme al selettore di potenza. Questo facilita notevolmente il montaggio e l'installazione del diffusore anche se è già fissato al soffitto.

87eb9f30-a327-4315-85b2-5ba7dabd1541.png

ada87744-af9e-41b5-a7a2-c530d373174f.png

Sistema Quick-Fit Diffusore a 2-Vie Speaker Coassiale Linee a 70V-100V Bassa Impedenza Crossover Senza Cornice

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

ONDA-B660FCW

ALTOPARLANTE DA SOFFITTO HI-FI A 2 VIE DA 60 W CON COPERTURA IN PLASTICA

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Altoparlante Hi-Fi a 2 vie
- Woofer da 6” con cono in PP
- Tweeter a cupola in seta da 1,5"
- Potenza RMS 60W
- Impedenza 8?
- Trasformatore di linea integrato con selettore a 6 posizioni
- Copertura posteriore in PP per il miglioramento dei bassi
- Griglia metallica senza cornice con magneti
- Sistema di montaggio rapido
- Coperchio posteriore nero con griglia frontale bianca

SPECIFICHE

Potenza nominale	60 W
Tensione di ingresso	70 V/100 V
Impedenza	8 ?
Selettore di potenza	(100 V) 60-30-15-7,5-3,75 W; (70 V) 30-15-7,5-3,75-1,875 W; 8 ?
Sensibilità	90 dB
Risposta in frequenza	120Hz - 20kHz
Unità altoparlante	full-range da 6 pollici + tweeter da 1,5 pollici

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

ONDA-B660FCW

ALTOPARLANTE DA SOFFITTO HI-FI A 2 VIE DA 60 W CON COPERTURA IN PLASTICA

Diametro di taglio	Ø 240mm (9.44”)
Dimensioni Prodotto	Ø 265 x 145mm (Ø 10.43” x 5.70”)
Peso Prodotto	2,6kg (5.73 lbs.)
Dimensioni Imballo (LxPxA)	320 x 320 x 185mm (12.60” x 12.60” x 7.28”)
Peso Prodotto	3,4kg (7.49 lbs.)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it