

IDRO HIBRID 300 LITE SET SET 2 TESTE MOBILI IP65 3IN1 CON FLIGHT CASE

Set composto da 2 unità Idro Hybrid 300 Lite con flight case inclusa.

L'Idro Hybrid 300 Lite è una testa mobile 3-in-1 ad alte prestazioni, progettata per applicazioni professionali che richiedono versatilità, potenza e massima affidabilità. Dotata di un potente modulo LED da 300W con temperatura colore di 7000K, integra in un'unica soluzione le funzioni Beam, Spot e Wash, offrendo una flessibilità straordinaria in qualsiasi contesto scenico. Lo zoom motorizzato da 6° a 40° consente di passare con estrema fluidità da fasci stretti e penetranti a proiezioni ampie e uniformi, adattandosi perfettamente a eventi live, produzioni teatrali, installazioni architettoniche e spettacoli outdoor.

Il sistema di movimento garantisce 540° di PAN e 270° di TILT con precisione a 16 bit e correzione automatica della posizione, assicurando movimenti fluidi, rapidi e accurati anche nelle programmazioni più complesse. Il motore ottico avanzato amplia ulteriormente le possibilità creative grazie alla ruota colori con 10 colori più open, alla ruota gobo rotanti con 8 gobos, alla ruota gobo statici con ulteriori 8 pattern, al prisma rotante a 4 facce e ai filtri frost e di atomizzazione. Il dimmer lineare da 0 a 100% e lo strobo a velocità variabile permettono di creare atmosfere dinamiche e scenografie di grande impatto visivo.

Compatibile con DMX512, RDM e modalità Auto e Sound Active, l'Idro Hybrid 300 Lite si integra facilmente nei sistemi luce professionali, garantendo controllo totale e massima flessibilità operativa. La struttura robusta con protezione IP65 e connettori waterproof assicura un funzionamento affidabile anche in ambienti esterni esposti a polvere, pioggia e condizioni atmosferiche difficili. Potenza, performance ibrida e resistenza outdoor si uniscono in una soluzione compatta e solida, pensata per i professionisti che non accettano compromessi.



IDRO HIBRID 300 LITE SET SET 2 TESTE MOBILI IP65 3IN1 CON FLIGHT CASE



IDRO HIBRID 300 LITE SET SET 2 TESTE MOBILI IP65 3IN1 CON FLIGHT CASE

IN EVIDENZA



VERA TECNOLOGIA 3-IN-1 PER LA MASSIMA VERSATILITÀ SCENICA

L'Idro Hybrid 300 Lite combina in un'unica testa mobile le funzioni Beam, Spot e Wash, eliminando la necessità di utilizzare più proiettori differenti. Grazie al potente LED da 300W e allo zoom motorizzato 6°–40°, passa con fluidità da fasci stretti e penetranti a proiezioni ampie e uniformi, garantendo flessibilità totale in qualsiasi produzione, dal live show alle installazioni architettonali.

MOTORE OTTICO PROFESSIONALE PER CREATIVITÀ SENZA LIMITI

Dotato di doppia ruota gobo, ruota colori a 10 colori + open, prisma rotante a 4 facce, filtri frost ed effetti di atomizzazione, offre una gamma completa di strumenti creativi per designer e programmatori luce. La precisione PAN/TILT a 16 bit assicura movimenti estremamente fluidi e accurati, perfetti per spettacoli dinamici e programmazioni complesse di alto livello.



IDRO HIBRID 300 LITE SET SET 2 TESTE MOBILI IP65 3IN1 CON FLIGHT CASE



STRUTTURA IP65 PROGETTATA PER AMBIENTI ESTREMI

La scocca robusta con protezione IP65 e connettori waterproof garantisce prestazioni affidabili anche in presenza di pioggia, polvere e condizioni atmosferiche difficili. Ideale per eventi outdoor, touring e installazioni permanenti, rappresenta una soluzione professionale pensata per lavorare senza compromessi in qualsiasi contesto.

IDRO HIBRID 300 LITE SET SET 2 TESTE MOBILI IP65 3IN1 CON FLIGHT CASE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Potente modulo LED da 300W ad alta resa luminosa

Sistema ottico 3-in-1: Beam, Spot & Wash

Zoom motorizzato 6°–40° per massima flessibilità

Focus lineare preciso e fluido

Lente frontale Ø97 mm per proiezioni definite

Struttura IP65 per utilizzo outdoor professionale

PAN/TILT 16 bit 540°/270° con movimenti ultra fluidi

Doppia ruota gobo (8 statici + 8 rotanti)

Ruota colori con 10 colori dicroici + open

Prisma rotante a 4 facce con indexing e overlay

Dimmer lineare 0–100% con curve selezionabili

Strobo a velocità variabile per effetti dinamici

Display LCD intuitivo con menu di navigazione semplice

Sistema di raffreddamento multi-ventola con protezione da sovratemperatura

SPECIFICHE

Tensione di ingresso	110–240 V AC 50/60 Hz
Consumo energetico	320W
Sorgente luminosa	1x Modulo LED da 300W

IDRO HIBRID 300 LITE SET SET 2 TESTE MOBILI IP65 3IN1 CON FLIGHT CASE

Durata LED	50.000 ore
Display	LCD da 2,6" reversibile
Temperatura colore	7000K
CRI	? 70
Angolo del fascio	1,6°
Lente frontale	Ø 97 mm
PAN	540° (16 bit) a bassa rumorosità
TILT	270° (16 bit) a bassa rumorosità
Dimmer/Strobo	Dimmer lineare 0%–100%, shutter/strobo a velocità variabile
Temperatura ambiente operativa	0°C – 40°C
Canali DMX	18CH / 23CH
Modalità di controllo	DMX, Wireless DMX, Master/Slave, Auto, Sound
Connettori DMX	XLR 3-pin / 5-pin waterproof
Connettori di alimentazione	TrueCon waterproof IN/OUT
Fusibile	10A
Grado di protezione	IP65
Dimensioni proiettore (LxPxA)	322 x 210 x 545 mm
Dimensioni imballo (flight case con 2 unità) (LxPxA)	760 x 360 x 750 mm
Peso netto	15,6 kg
Peso lordo (flight case con 2 unità)	62 kg