

32330




SWITCH KVM SEAMLESS MULTIVIEW, 5 PORTE HDMI 4K60

32330

Questo avanzato switch HDMI® 4K60 è in grado di visualizzare fino a 4 sorgenti contemporaneamente su uno schermo 4K con controllo KVM tramite le porte USB di tipo B. Sono disponibili 5 diverse modalità Multiview, Single, PIP, PBP, 3xWIN e 4xWIN, mentre con la funzione di roaming USB è possibile ottenere il controllo KVM di diverse sorgenti semplicemente spostando il puntatore del mouse da una finestra all'altra.

L'unità dispone di 4 ingressi HDMI® e 1 ingresso video USB tipo C; la commutazione seamless evita schermate nere o blocchi dello schermo. Tutte le funzioni possono essere gestite in molti modi, premendo i pulsanti sul pannello frontale tramite il menu OSD, il telecomando IR (incluso), i tasti di scelta rapida della tastiera per la selezione KVM, l'interfaccia grafica e i comandi del software TCP/IP o RS-232. Tutte queste diverse possibilità e caratteristiche rendono questo switch perfetto per qualsiasi tipo di installazione, dalle soluzioni AV professionali alle sale di controllo mission critical, nelle applicazioni di broadcasting, E-Sports e sicurezza.

Fornisce anche un'uscita HDMI® aggiuntiva per il monitoraggio locale o per l'acquisizione video aggiungendo un dispositivo di acquisizione video da HDMI® a USB. Le uscite audio analogiche da 3.5mm e ottiche digitali TosLink consentono di gestire la selezione audio indipendente, supportando numerosi formati audio; con il formato LPCM 2.0 è possibile controllare anche il volume.

f1eeaff0-c102-4c47-ac7b-de341441d1d4.jpg57a78082-65cf-45a6-8013-7fa81b87f7fd.jpgf95415ae-26fc-4b8d-b592-4cf98653fa

32330

SWITCH KVM SEAMLESS MULTIVIEW, 5 PORTE HDMI 4K60

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gestione KVM o video di 4 ingressi HDMI® e 1 ingresso USB Tipo C

Commutazione seamless, gestione EDID, 5 modalità multiview e funzione KVM con mouse roaming

Controllo tramite menu OSD, telecomando IR, tasti di scelta rapida, comandi TCP/IP e RS-232

Uscite audio da 3.5mm e TosLink con controllo del volume

2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfaccia AV		HDMI®, Tipo C
Interfaccia Consolle		USB
Standard delle Interfacce		HDMI® 2.0, USB 2.0
Risoluzione Massima Supportata		4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
Supporto HDCP		2.2
Supporto Audio		LPCM, AC3, DD+, DTS, DTS-HD fino a 7.1
Porte Audio Separate		3.5mm, TosLink (Optical)
Interfaccia Seriale		4-pin phoenix
Numero di Consolle	1	
Numero Massimo di PC/Server	5	
Installabile in Cascata	No	

32330

SWITCH KVM SEAMLESS MULTIVIEW, 5 PORTE HDMI 4K60

Metodo di Commutazione	menu OSD, telecomando IR, hot-keys (KVM), TCP/IP e comandi RS-232	
Installabile a Rack 19"	No	
Funzioni Particolari	Multiview, Seamless, USB roaming, controllo volume	
Interfacce della Consolle	2x HDMI® (Femmina), 2x USB Tipo A (Femmina), 3.5mm Audio (Femmina), TosLink (Femmina)	
Interfacce per PC/Server	4x HDMI® (Femmina), USB Tipo C (Femmina), 4x USB Tipo B (Femmina)	
Altre Interfacce	RS-232 4-pin phoenix, RJ45, USB Tipo A (Femmina) di servizio	
Alimentazione	5.5/2.1mm	
Dimensioni LxAxP	219x146x44mm (8.62x5.75x1.73in)	
Materiale della scocca	Metallo	
Peso Netto	1.3kg (2.87lb)	
Temperatura Operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)	
Temperatura di Stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)	
Umidità	10 - 70% RH (senza condensa)	
Alimentazione	12VDC 2.5A	
Colore	Nero	