

38155

EXTENDER SPLITTER HDMI 4K30 & IR CAT.6 70M, 4 PORTE

Questo Splitter Extender Cat.6 4 porte HDMI® & IR invia un segnale HDMI® fino a 70m e lo distribuisce su fino a 4 monitor. Necessita di un cavo di rete Cat.6 U/UTP della lunghezza desiderata per ogni monitor (non inclusi nella fornitura). In aggiunta può trasportare anche il segnale IR del telecomando (20-60Hz).

Supporta risoluzioni fino a 4K30, compreso 1080p 3D. Questo Splitter si integra perfettamente in molte applicazioni AV e Digital Signage casalinghe, commerciali, retail e pubbliche. L'uscita HDMI® aggiuntiva sul trasmettitore consente di collegare un monitor locale di controllo o di creare un'ulteriore diramazione per un altro gruppo di monitor. In caso di grosse installazioni infatti questa porta serve per la connessione in cascata di altri 3 trasmettitori per aggiungere fino a 12 monitor. Inoltre dispone della funzione di clonazione dei dati EDID di uno dei monitor collegati. Un sistema integrato consente anche di selezionare tra diversi Preset EDID già salvati sul dispositivo.

La funzione PoC (Power over Cat.6) permette di collegare un solo alimentatore al trasmettitore in modo da agevolare notevolmente l'installazione dei ricevitori che appunto non necessitano di un'alimentatore esterno. L'alimentatore incluso ha un connettore con ghiera a vite per una connessione sicura e affidabile, ideale per applicazioni in cui potrebbero verificarsi disconnessioni accidentali. Anche il design ultrapiatto unito alle staffe di montaggio permettono all'installatore di posizionare e fissare le unità anche in spazi molto angusti.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



38155

EXTENDER SPLITTER HDMI 4K30 & IR CAT.6 70M, 4 PORTE



38155

EXTENDER SPLITTER HDMI 4K30 & IR CAT.6 70M, 4 PORTE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Splitter con Extender integrati per distribuire segnali HDMI® & IR su 4 schermi ad una distanza massima di 70m

Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit, Full HD compreso

Uscita HDMI® aggiuntiva sul trasmettitore per la connessione di un monitor locale o collegamento in cascata

Supporto power over Cat.6 (PoC), necessita di un solo alimentatore

2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfaccia AV	HDMI®
Standard interfaccia	1.4
Larghezza di banda supportata	10.2Gbit/s
Distanza massima	70m (229.66ft)
Risoluzione massima	3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
Supporto HDCP	HDCP 1.4
EDID Pass Through	Preset, funzione di copia
Audio	fino a 7.1 (Pass-through)
Supporto IR	20-60Hz
Mezzo trasmissivo	1 x Cat.6 (per ricevitore)
Funzioni particolari	PoC (Power over Cable)
Ingressi del trasmettitore	HDMI® (femmina)

38155

EXTENDER SPLITTER HDMI 4K30 & IR CAT.6 70M, 4 PORTE

Uscite del trasmettitore	4 x RJ45 (femmina), HDMI® (femmina), IR (femmina)
Ingressi del ricevitore	RJ45 (femmina), IR (femmina)
Uscite del ricevitore	HDMI® (femmina)
Alimentazione	Porta DC 5.5/2.1mm
Dimensioni LxPxA	Trasmettitore
Materiale	Metallo
Peso netto	Trasmettitore
Temperatura operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Tasso di umidità	20-90% RH (senza condensa)
Assorbimento di corrente	12VDC 3A
Colore	nero
Unità	Splitter unità trasmittente e 4x ricevitori