

38158

SPLITTER HDMI 4K 2 PORTE 3D, 2160P30

Splitter HDMI® 10.2G per distribuire segnali 4K Ultra HD di una sorgente su due schermi. Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@60Hz 4:2:0, ideale per piccole e medie installazioni in negozi, bar, o sale conferenze. La funzione di gestione EDID facilita l'installazione ottimizzando la compatibilità con diversi display, e può essere connesso a qualsiasi sorgente HDMI® come media player, ricevitori satellitari, consolle, ecc.

Il design molto compatto in metallo consente di agevolare l'installazione anche dove c'è poco spazio, ad esempio dietro ad uno schermo.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc

38158

195e00fd-4264-4673-93ac-47f9c4547b0c.jpg

f2480b23-2b74-47e1-88a1-b2eda5df1e79.jpg

12e3b660-5cab-45db-96d2-cbd30e

38158

SPLITTER HDMI 4K 2 PORTE 3D, 2160P30

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Invia un segnale HDMI® su 2 schermi

Supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz 4:2:0

Gestione EDID

Design compatto

2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfacce AV	HDMI®
Standard interfacce	HDMI® 1.4
Larghezza di banda supportata	10.2G
Risoluzione massima	3840x2160@60Hz 4:2:0 8bit
Supporto HDCP	1.4
Supporto Audio	Passante
Ingressi	HDMI® Tipo A (Femmina)
Uscite	2 x HDMI® Tipo A (Femmina)
Alimentatore	5.5/2.1mm
Dimensioni (ca.)LxAxP	70x60x20mm (2.76x2.36x0.79in)
Materiale	Metallo
Peso netto	0.238kg (0.52lb)
Temperatura operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)

38158

SPLITTER HDMI 4K 2 PORTE 3D, 2160P30

Tasso di umidità	20 ~ 90% RH (senza condensa)
Alimentazione	5VDC 1A
Colore	Nero