

38152

## MATRICE HDMI 1.4 4X4 4K UHD, 4 IN & 4 OUT

Matrice per la distribuzione di contenuti da più sorgenti su più display in qualsiasi configurazione.

Questa matrice HDMI® 4K60 supporta la connessione di fino a 4 sorgenti HDMI® come PC, media player, ecc a 4 schermi.

Supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz per visualizzare contenuti di alta qualità - la soluzione ideale per applicazioni multimediali, digital signage, esercizi commerciali e sale conferenze.

La matrice può essere controllata in diverse modalità, tramite i pulsanti sul pannello frontale, le porte IR aggiungendo le varie prolunghe incluse. Kit di montaggio per installazioni in armadi rack AV.



38152

# MATRICE HDMI 1.4 4X4 4K UHD, 4 IN & 4 OUT

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connessione di fino a 4 sorgenti 4K a 4 schermi 4K in qualsiasi combinazione

Supporta risoluzioni video fino a 4K@60Hz 4:4:4 8bit

Gestione tramite pulsanti, telecomando IR e Web Gui per un controllo flessibile

Gestione EDID per le migliori performance video

2 anni di garanzia

### SPECIFICHE

<b>Interfaccia AV</b>	HDMI®
<b>Standard interfaccia</b>	HDMI® 2.0
<b>Larghezza di banda supportata</b>	18 Gbps
<b>Risoluzione massima</b>	4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
<b>Supporto HDCP</b>	2.2
<b>Supporto Audio</b>	Audio Pass-through
<b>Supporto IR</b>	30-60kHz
<b>Controllo</b>	IR, Pulsante
<b>Funzioni Particolari</b>	Gestione EDID
<b>Ingressi</b>	4 x HDMI® (Femmina)
<b>Uscite</b>	4 x HDMI® (Femmina)
<b>Controllo</b>	RS232 (Femmina), 3.5mm (Femmina)

38152

**MATRICE HDMI 1.4 4X4 4K UHD, 4 IN & 4 OUT**

<b>Alimentazione</b>	5.5/2.1mm DC socket
<b>Dimensioni LxAxP</b>	220x105x19mm (8.66x4.13x0.75in)
<b>Materiale</b>	Metallo
<b>Peso netto</b>	0.535kg (1.18lb)
<b>Temperatura operativa</b>	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
<b>Umidità</b>	20 - 90% RH (senza condensa)
<b>Consumo</b>	12VDC 2.5A
<b>Colore</b>	Nero