

38152

MATRICE HDMI 1.4 4X4 4K UHD, 4 IN & 4 OUT

Matrice per la distribuzione di contenuti da più sorgenti su più display in qualsiasi configurazione.

Questa matrice HDMI® 4K60 supporta la connessione di fino a 4 sorgenti HDMI® come PC, media player, ecc a 4 schermi.

Supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz per visualizzare contenuti di alta qualità - la soluzione ideale per applicazioni multimediali, digital signage, esercizi commerciali e sale conferenze.

La matrice può essere controllata in diverse modalità, tramite i pulsanti sul pannello frontale, le porte IR aggiungendo le varie prolunghe incluse. Kit di montaggio per installazioni in armadi rack AV.



38152

MATRICE HDMI 1.4 4X4 4K UHD, 4 IN & 4 OUT

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connessione di fino a 4 sorgenti 4K a 4 schermi 4K in qualsiasi combinazione

Supporta risoluzioni video fino a 4K@60Hz 4:4:4 8bit

Gestione tramite pulsanti, telecomando IR e Web Gui per un controllo flessibile

Gestione EDID per le migliori performance video

2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfaccia AV	HDMI®
Standard interfaccia	HDMI® 2.0
Larghezza di banda supportata	18 Gbps
Risoluzione massima	4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
Supporto HDCP	2.2
Supporto Audio	Audio Pass-through
Supporto IR	30-60kHz
Controllo	IR, Pulsante
Funzioni Particolari	Gestione EDID
Ingressi	4 x HDMI® (Femmina)
Uscite	4 x HDMI® (Femmina)
Controllo	RS232 (Femmina), 3.5mm (Femmina)

38152

MATRICE HDMI 1.4 4X4 4K UHD, 4 IN & 4 OUT

Alimentazione	5.5/2.1mm DC socket
Dimensioni LxAxP	220x105x19mm (8.66x4.13x0.75in)
Materiale	Metallo
Peso netto	0.535kg (1.18lb)
Temperatura operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Umidità	20 - 90% RH (senza condensa)
Consumo	12VDC 2.5A
Colore	Nero