

38300

EXTENDER DVI CAT.5/6 50M/70M

Gli extender Cat.6 consentono di estendere in modo economico e affidabile i segnali audio o video su distanze che non sono possibili con soluzioni con cavo passivo o con ripetitore attivo.

L'extender Cat.6 DVI-D Single Link 70m di Lindy è una soluzione plug and play che permette all'utente di estendere i segnali DVI-D fino a 70m utilizzando un unico cavo Cat.6 U/UTP (non incluso).

Supportando risoluzioni fino a Full HD 1920x1200@60Hz, i contenuti video possono essere trasmessi fino a 70m di distanza, perfetto per l'utilizzo in diverse applicazioni AV e IT come sale conferenze e sale riunioni.

L'extender è composto da due piccole unità, una trasmittente ed una ricevente che possono essere collegate direttamente alla sorgente o al dispositivo di visualizzazione, fornendo un'installazione flessibile e discreta. È previsto anche un adattatore opzionale da USB a DC per i casi in cui la scheda grafica collegata non fornisca un'alimentazione sufficiente.

Nota Bene: le lunghezze e le risoluzioni indicate sono possibili solo con un collegamento diretto tra trasmettitore e ricevitore utilizzando un cavo solid core Cat.6 di buona qualità. L'utilizzo di un diverso tipo di cavo, o l'introduzione di piastre, accoppiatori o patch panel, può comportare una riduzione delle distanze.



38300

EXTENDER DVI CAT.5/6 50M/70M

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Estende i segnali DVI-D Single Link fino a 70m utilizzando un unico cavo Cat.6

Supporta risoluzioni fino a 1920x1200@60Hz

Design minimalista e compatto

Alimentazione in corrente continua con alimentatore esterno (opzionale)

2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfaccia AV	DVI-D
Standard delle Interfacce	DVI-D 1.1 (Single Link)
Larghezza di Banda Supportata	4.95 Gbps
Distanza Massima	70m (229.66ft) - 800x600@60Hz; 50m (164.04ft) - 1920x1200@60Hz
Risoluzione Massima	1920x1200@60Hz
Mezzo Trasmissivo	1 x Cat.5e o Cat.6
Ingressi del Trasmettitore	DVI-D (Maschio)
Uscite del Trasmettitore	RJ45 (Femmina)
Ingressi del Ricevitore	RJ45 (Femmina)
Uscite del Ricevitore	DVI-D (Maschio)
Alimentazione	Presse USB Micro-B
Dimensioni LxAxP	55x40x22mm (2.17x1.57x0.87in) per unità
Materiale della scocca	Plastica
Peso Netto	0.03kg (0.07lb) per unità

38300

EXTENDER DVI CAT.5/6 50M/70M

Temperatura Operativa	0°C - 55°C (32°F - 131°F)
Temperatura di Stoccaggio	-20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
Umidità	0 - 95% RH (non-condensing)
Assorbimento di Corrente	5VDC <320mA (TX)
Colore	Nero
Unità	Trasmittitore e Ricevitore