

38249

## SWITCH HDMI 2.0 CON ESTRATTORE AUDIO, 4 PORTE

Switch HDMI® 2.0 18G con Audio professionale per la gestione di 4 sorgenti HDMI® connesse ad un singolo monitor HDMI®. Supporta segnali HDMI® 2.0 18G per trasmissioni ad altissima qualità di segnali a risoluzioni 4K Ultra HD con HDR (High-Dynamic Range) con una miglior brillantezza, contrasto ed una gamma di colori molto più ampia. Perfetto per installazioni home cinema, digital signage, esposizioni in esercizi commerciali e presentazioni AV. Il supporto della codifica HDCP 2.2 consente di visualizzare qualsiasi contenuto, con la possibilità di collegare anche sorgenti come decoder, lettori Blu-Ray e media player 4K HDR.



Oltre all'audio passante dalla porta HDMI®, questo switch ha un estrattore integrato con porta analogica jack da 3.5mm e con porta ottica per la connessione a impianti audio separati come soundbar, casse e amplificatori. Adatto anche a sistemi audio multi canale per riproduzioni sonore di altissima qualità.

Fornisce diverse modalità di gestione seamless per controllare lo switch nel modo più comodo possibile per l'utente. Può essere comandato manualmente tramite i pulsanti sullo switch stesso, oppure può identificare la sorgente HDMI® attiva e commutare automaticamente sulla porta corrispondente.

Inoltre il controllo della commutazione e l'accesso ad altre funzioni video e audio può avvenire tramite il telecomando incluso nella fornitura, soluzione ideale per dimostrazioni ed eventi, mentre la connessione RS-232 può essere utile per la gestione da un PC o integrata in un sistema di controllo automatizzato.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

38249

# SWITCH HDMI 2.0 CON ESTRATTORE AUDIO, 4 PORTE



38249

# SWITCH HDMI 2.0 CON ESTRATTORE AUDIO, 4 PORTE

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Switch per la connessione di 4 sorgenti HDMI® 2.0 ad un monitor HDMI® 2.0

Supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz, con HDR

Estrazione audio digitale e analogico da una sorgente HDMI®

Commutazione semplice via telecomando IR, pulsanti, auto switching e RS232

2 anni di garanzia

### SPECIFICHE

<b>Interfacce AV</b>	HDMI®
<b>Standard interfacce</b>	HDMI® 2.0
<b>Larghezza di banda supportata</b>	18Gbps
<b>Risoluzione massima</b>	3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
<b>Supporto HDCP</b>	2.2
<b>Supporto Audio</b>	Audio passante, analogico 2CH, fino a 5.1CH (ottico)
<b>Porte Audio separate</b>	Stereo (3.5mm); Toslink (ottico) (adattatore incluso)
<b>Supporto IR</b>	38kHz
<b>Supporto CEC</b>	Passante
<b>Interfaccia seriale</b>	RS232 (3.5mm)
<b>Caratteristiche speciali</b>	Gestione Audio EDID; Commutazione automatica tra le porte attive
<b>Ingressi</b>	4 x HDMI® Tipo A (Femmina)

38249

**SWITCH HDMI 2.0 CON ESTRATTORE AUDIO, 4 PORTE**

<b>Uscite</b>	HDMI® Tipo A (Femmina), 3.5mm (Femmina)
<b>Controllo</b>	RS232 (3.5mm), IR (3.5mm)
<b>Alimentatore</b>	5.5/2.1mm DC
<b>Dimensioni (ca.) LxPxA</b>	180x85x11.6mm (7.09x3.35x0.46in)
<b>Materiale</b>	Metallo
<b>Peso netto</b>	0.563kg (1.24lb)
<b>Temperatura operativa</b>	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
<b>Tasso di umidità</b>	20-90% RH (senza condensa)
<b>Alimentazione</b>	5VDC 1A
<b>Colore</b>	Nero