

38237

## SPLITTER HDMI 2.0 18G, 8 PORTE

Questo Splitter HDMI® 18G è una soluzione compatta e di alta qualità per la distribuzione di segnali HDMI® 2.0 18G da un unico dispositivo sorgente a più monitor. Con il supporto di risoluzioni fino a 4K 60Hz 4:4:4 8bit, questo splitter è la soluzione ideale in scenari retail, in strutture mediche o in esercizi commerciali pubblici per la riproduzione di segnali video su diversi monitor ad alte risoluzioni. Il supporto HDR (High Dynamic Range) aggiuntivo consente di visualizzare i contenuti video con una maggiore luminosità, con un contrasto più netto e con una gamma cromatica molto più ampia per ottenere colori altamente realistici.

Collegabile in cascata fino a tre livelli per grandi installazioni multi-schermo ad esempio in centri commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie o uffici di borsa.

Il supporto HDCP 2.2 esclude qualsiasi problema nella riproduzione di una vasta gamma di contenuti protetti con la connessione a dispositivi sorgente quali ricevitori satellitari, decoder, lettori Blu-Ray e mediaplayer 4K HDR, mentre la gestione dei dati EDID tramite dei selettori assicura la massima compatibilità con i monitor. Il design robusto e compatto permette di effettuare installazioni in luoghi nascosti e in spazi angusti, mentre il connettore a vite dell'alimentatore permette di assicurarlo all'unità impedendo che questo possa essere estratto accidentalmente.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



38237

# SPLITTER HDMI 2.0 18G, 8 PORTE

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Invia un segnale HDMI® 2.0 su 8 monitor HDMI®

Supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz 4:4:4 con HDR

Supporto HDCP 2.2

Gestione dati EDID

2 anni di garanzia

### SPECIFICHE

<b>Interfacce AV</b>	HDMI®
<b>Standard interfacce</b>	HDMI® 2.0
<b>Larghezza di banda supportata</b>	18Gbps
<b>Risoluzione massima</b>	3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
<b>Supporto HDCP</b>	2.2
<b>Supporto Audio</b>	Audio passante
<b>Caratteristiche speciali</b>	Emulazione EDID
<b>Ingressi</b>	1 x HDMI® (Femmina)
<b>Uscite</b>	8 x HDMI® (Femmina)
<b>Alimentatore</b>	5.5/2.1mm DC
<b>Dimensioni (ca.) LxPxA</b>	243x102x16mm (9.57x4.02x0.63in)
<b>Materiale</b>	Metallo
<b>Peso netto</b>	0.728kg (1.6lb)
<b>Temperatura operativa</b>	0°C - 40°C (32°F - 104°F)

38237

**SPLITTER HDMI 2.0 18G, 8 PORTE**

<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
<b>Tasso di umidità</b>	20 - 90% RH (senza condensa)
<b>Alimentazione</b>	12VDC 1A
<b>Colore</b>	Nero