

38434

MATRICE SEAMLESS MULTI-VIEW 8X8 HDMI 4K60 CON SCALER VIDEO WALL

38434

La Matrice HDMI® 4K60 con Scaler Video Wall 8x8 di Lindy è una soluzione professionale per la distribuzione di contenuti da più sorgenti a più display HDMI® con opzioni per la creazione di videowall e multiview.

Supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz per contenuti video di alta qualità, ideale per garantire un'esperienza visiva ottimale in locali sportivi, centri commerciali o in molteplici installazioni di grandi dimensioni. Le risoluzioni possono essere facilmente scalate e controllate dall'utente per ottenere la visualizzazione ideale e uniforme.

Oltre a fornire una funzione di switching professionale a matrice 8x8, questo dispositivo è in grado di creare videowall personalizzabili in diversi layout. In questo modo l'utente ha a sua disposizione una serie di layout flessibili per l'installazione, l'ideale in ambienti specializzati come hub di trasporto, punti vendita e strutture ricettive. Le porte audio analogiche consentono inoltre l'estrazione dell'audio a 2 canali, per aggiungere un suono stereo coinvolgente ai contenuti video.

La funzione Multi-View offre una commutazione video ad alte prestazioni che consente di integrare i segnali da otto sorgenti diverse per la visualizzazione simultanea su un unico monitor. Dotata di diverse modalità di visualizzazione (ad esempio Quad-View, Full Screen, Picture and Picture e Dual Video), la funzione Multi-View consente di monitorare più sorgenti video in diverse configurazioni.

La matrice consente inoltre la commutazione seamless tra sorgenti e display, una caratteristica fondamentale per l'utilizzo in scenari dove occorre un controllo in tempo reale come nel monitoring del traffico, mercati azionari o in control room. Controllabile tramite telecomando IR, LAN e pulsanti di commutazione, questa matrice garantisce un minimo sforzo all'utente durante la realizzazione dell'installazione, mentre il controllo RS-232 consente l'integrazione in sistemi di controllo avanzati e professionali.

La gestione dell'EDID assicura la massima compatibilità tra sorgenti e display collegati.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

aa3e611d-9d62-463d-8e20-ad887d2f09d5.jpg

7847a6c1-c3d4-477f-b447-1ffa9228c53e.jpg

c4ce673e-9697-4c98-afc7-9575b95

38434

MATRICE SEAMLESS MULTI-VIEW 8X8 HDMI 4K60 CON SCALER VIDEO WALL

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Matrice professionale per commutare tra 8 sorgenti e 8 schermi HDMI®

Crea video wall in diverse configurazioni fino a un massimo di 8 display

Commutazione seamless tra dispositivi in meno di 0.1ms

16 layout multi-view

2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfaccia AV	HDMI®
Standard delle Interfacce	HDMI® 2.0b
Larghezza di Banda Supportata	18Gbps
Risoluzione Massima	3840x2160@60Hz RGB 8bit
Supporto HDCP	2.2
Supporto Audio	HDMI® Audio Passante fino a 7.1CH; Coassiale fino 5.1CH; Stereo Analogico
Supporto IR	38kHz
Supporto CEC	Si
Interfaccia Seriale	RS-232
Schermo LCD / LED	LCD
Controllo	Bottoni, Pulsanti, IR, RS-232, IP
Funzioni Particolari	Multi-View, Video Wall, Seamless Switching

38434

MATRICE SEAMLESS MULTI-VIEW 8X8 HDMI 4K60 CON SCALER VIDEO WALL

Ingressi	8 x HDMI® (Femmina)
Uscite	8 x HDMI® (Femmina), 8 x Phoenix (Femmina), 8 x Coax (Femmina)
Controllo	RS-232 (Femmina), RJ45 (Femmina)
Alimentazione	5.5/2.1mm
Dimensioni (ca.) LxPxA	440x300x44.5mm (17.32x11.81x1.75in)
Materiale della scocca	Metallo
Peso Netto	3.95kg (8.71lb)
Temperatura Operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di Stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Umidità	20 - 90% (senza condensa)
Assorbimento di Corrente	24VDC 3.75A
Colore	Nero