

38359

## MATRICE HDMI 4K60, 16X16

Gli Switch Matrice sono soluzioni di qualità per la distribuzione di contenuti da più dispositivi sorgenti a più display. La Matrice HDMI® 4K60 16x16 supporta i segnali HDMI® 2.0b 18G, consentendo la trasmissione di risoluzioni 4K Ultra HD 60Hz. Il supporto HDR ( High Dynamic Range) garantisce la visualizzazione di contenuti video con una maggiore luminosità, maggiori contrasti e una gamma di colori molto più ampia, perfetta per gli schermi di digital signage nella vendita al dettaglio, per la creazione di configurazioni informative multi-display nel settore dell'istruzione o per la distribuzione di contenuti in installazioni commerciali come i cinema. Il supporto HDCP 2.2 garantisce l'assenza di problemi con una varietà di contenuti 4K quando vengono collegati a dispositivi sorgente, tra cui set top box, lettori Blu-Ray e lettori multimediali 4K HDR.

Oltre al passaggio audio HDMI®, le singole porte Coax consentono di collegare separatamente sistemi di altoparlanti digitali e amplificatori, creando esperienze audio coinvolgenti per completare il contenuto video. La funzione Audio Return Channel (ARC) consente di inviare l'audio da un televisore a un sistema audio o a una soundbar attraverso lo stesso cavo HDMI® utilizzato per inviare il video al televisore. Questo elimina la necessità di un cavo audio separato e semplifica il processo di installazione.

Matrix dispone anche di una funzione di downscale per ogni porta di uscita da 4K a Full HD, rendendo le installazioni con schermi più vecchi prive di problemi e assicurando sempre che lo spettatore riceva un'immagine ottimale dal proprio schermo.

Questa matrice può essere facilmente controllata tramite la commutazione dei pulsanti sull'unità, mentre il telecomando e l'estensione IR inclusi consentono all'utente di avere un migliore controllo su più video e display, ideale per fiere, presentazioni di formazione o dimostrazioni di vendita.



38359

# MATRICE HDMI 4K60, 16X16

---



38359

# MATRICE HDMI 4K60, 16X16

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Commutazione tra 16 dispositivi sorgenti HDMI® e 16 schermi HDMI® collegati simultaneamente

Supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz, con HDR

Consente una commutazione flessibile e comoda tra 16 sorgenti HDMI®, perfetta per ambienti commerciali e professionali

Facile da usare e da configurare, grazie a una web GUI intuitiva, al telecomando o ai pulsanti

2 anni di garanzia

### SPECIFICHE

<b>Interfaccia AV</b>	HDMI®
<b>Standard delle Interfacce</b>	HDMI® 2.0b
<b>Larghezza di Banda Supportata</b>	18Gbps
<b>Risoluzione Massima</b>	3840x2160@60Hz RGB 8bit
<b>Supporto HDCP</b>	2.2
<b>Supporto Audio</b>	HDMI® Audio Passante fino a 7.1CH; Coassiale fino 5.1CH
<b>Supporto IR</b>	38kHz
<b>Supporto CEC</b>	Si
<b>Interfaccia Seriale</b>	RS-232
<b>Schermo LCD / LED</b>	OLED
<b>Controllo</b>	Bottoni, IR, RS-232, IP
<b>Funzioni Particolari</b>	ARC, Downscaler da 4k a 1080p, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR 10
<b>Ingressi</b>	16 x HDMI® (Femmina)
<b>Uscite</b>	16 x HDMI® (Femmina), 16 x Coax (Femmina)

38359

**MATRICE HDMI 4K60, 16X16**

<b>Controllo</b>	RS-232 (Femmina), RJ45 (Femmina)
<b>Alimentazione</b>	5.5/2.5mm
<b>Dimensioni (ca.) LxPxA</b>	440x200x45mm (17.32x7.87x1.77in)
<b>Materiale della scocca</b>	Metallo
<b>Peso Netto</b>	2.83kg (6.24lb)
<b>Temperatura Operativa</b>	-10°C - 45°C (14°F -113°F)
<b>Temperatura di Stoccaggio</b>	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
<b>Umidità</b>	20 - 90% (senza condensa)
<b>Assorbimento di Corrente</b>	24VDC 3.75A
<b>MTBF</b>	50.000 ore
<b>Colore</b>	Nero