


208i SUBWOOFER ATTIVO ULTRA-COMPATTO CON DOPPIO TRASDUTTORE DA 8", DSP INTEGRATO E MODULO DI AMPLIFICAZIONE DA 600 W (COLORE NERO)

Il Venu 208i è un **subwoofer attivo ultra-compatto** con doppio trasduttore da 8", progettato per offrire una **gestione completa del sistema audio** in un formato discreto e versatile. Grazie al **modulo di amplificazione integrato da 600 W** (300 W per le basse frequenze e 2x 150 W per diffusori full-range esterni), il Venu 208i è in grado di **pilotare fino a quattro satelliti** della gamma Void, tra cui **Cyclone 4**, **Cyclone 55** e **Indigo 6s**.

La risposta in frequenza da **42 Hz a 120 Hz (± 3 dB)** e la pressione sonora fino a **125 dB di picco** assicurano **basse frequenze decise, uniformi e prive di distorsione**, ideali per applicazioni **commerciali o residenziali**. Il sistema include **DSP integrato** accessibile via porta Ethernet, per la gestione del crossover, della dinamica e delle equalizzazioni.

Il cabinet, in **multistrato di betulla da 15 mm** con finitura Warnex testurizzata, è compatibile con **staffe a parete o soffitto** (yoke e type 75) e si integra con facilità anche in spazi ridotti grazie alle sue **dimensioni estremamente compatte**.



208i SUBWOOFER ATTIVO ULTRA-COMPATTO CON DOPPIO TRASDUTTORE DA 8", DSP INTEGRATO E MODULO DI AMPLIFICAZIONE DA 600 W (COLORE NERO)

IN EVIDENZA

AMPLIFICATORE INTEGRATO DA 600 W CON USCITE DEDICATE PER MID-HIGH

Il modulo amplificatore da **600 W** include **300 W dedicati al subwoofer** e **due uscite da 150 W su 4 ?**, capaci di pilotare **fino a quattro diffusori mid-high** passivi in parallelo. Questa configurazione consente di realizzare sistemi compatti e completi **senza la necessità di amplificatori esterni**, semplificando l'installazione e ottimizzando costi e ingombri.

CONFIGURAZIONE BANDPASS A SESTO ORDINE PER UNA RISPOSTA IN FREQUENZA ESTESA E CONTROLLATA

Due trasduttori da 8" ad alta escursione in configurazione bandpass a sesto ordine, un tipo di caricamento del driver in cui l'altoparlante è **completamente racchiuso in una camera**, e il suono esce solo attraverso uno o più **condotti (porte reflex)**. Questo serve a massimizzare l'efficienza e l'estensione in bassa frequenza in un volume ridotto ed in questo caso il risultato è una risposta in frequenza profonda e controllata fino a 42 Hz, ideale per applicazioni dove spazio e prestazioni devono coesistere.

208i

SUBWOOFER ATTIVO ULTRA-COMPATTO CON DOPPIO TRASDUTTORE DA 8", DSP INTEGRATO E MODULO DI AMPLIFICAZIONE DA 600 W (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cabinet in multistrato di betulla da 15 mm con griglia avvolgente e badge ruotabile

Connettori Combo XLR/jack, Phoenix e speakON™ con link out per connessioni flessibili

Compatibilità con supporti a parete o soffitto tramite staffe yoke e piastra type 75

Consumo energetico ottimizzato: <0.5 W in standby, <10 W in idle

SPECIFICHE

Risposta in frequenza	42 Hz - 120 Hz ± 3 dB
Efficienza	95 dB 1W/1m
Impedenza in ingresso	13k Ω bilanciata
Output massimo	119 dB cont, 125 dB picco
Configurazione driver	2x 8" LF
Peso	21 kg (46.3 lbs)
Dimensioni (L x A x P)	600mm x 203mm x 475mm
Cabinet	compensato di Betulla da 15 mm
Montaggio	diverse posizioni di fissaggio (piastra tipo 75)
Finitura	warnex texturizzato
Griglia	acciaio perforato con filtro foam acustico
Alimentazione	IEC C13
Ingressi	Combo XLR e jack da 1/4

208i

SUBWOOFER ATTIVO ULTRA-COMPATTO CON DOPPIO TRASDUTTORE DA 8", DSP INTEGRATO E MODULO DI AMPLIFICAZIONE DA 600 W (COLORE NERO)

Potenza erogata	300 W (per il Subwoofer) e 2x 150 W @4? (per i satelliti)
Potenza nominale richiesta	AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz con PFC
Consumo	Standby < 0,5 W Inattivo < 10 W 1/4 della potenza di uscita massima 150 W
Colori	Nero