

38390

MATRICE SEAMLESS MULTI-VIEW 4X4 HDMI 4K60 CON SCALER VIDEO WALL

38390

La Matrice HDMI® 4K60 con Scaler Video Wall 4x4 di Lindy è una soluzione professionale per la distribuzione di contenuti da più sorgenti a più display HDMI®, o per la creazione di videowall.

Grazie al supporto delle risoluzioni fino a 4K@60Hz, i flussi video possono essere visualizzati con una nitidezza eccezionale, ideale per garantire un'esperienza visiva di alta qualità nei locali sportivi, nei centri commerciali o in molteplici installazioni di grandi dimensioni. Le risoluzioni possono essere facilmente scalate e controllate dall'utente per garantire una risoluzione ottimale e uniforme.

Oltre a fornire una funzione di switching professionale a matrice 4x4, questo dispositivo è in grado di creare videowall personalizzabili in diversi layout. In questo modo l'utente ha a sua disposizione una serie di layout flessibili per l'installazione, l'ideale in ambienti specializzati come hub di trasporto, punti vendita e strutture ricettive. Le porte audio analogiche consentono inoltre l'estrazione dell'audio a 2 canali, per aggiungere un suono stereo coinvolgente ai contenuti video.

La funzione Multi-View offre una commutazione video ad alte prestazioni che consente di integrare i segnali di quattro sorgenti diverse per la visualizzazione simultanea su un unico monitor. Dotata di diverse modalità di visualizzazione (ad esempio Quad-View, Full Screen, Picture and Picture e Dual Video), la funzione Multi-View consente di monitorare più sorgenti video in diverse configurazioni di visualizzazione per soddisfare i requisiti delle installazioni standard.

La matrice consente inoltre la commutazione seamless tra sorgenti e display, una caratteristica fondamentale per l'utilizzo in scenari di centri operativi in tempo reale come il monitoring del traffico, i mercati azionari o le strutture di sicurezza. Controllabile tramite telecomando IR, LAN e pulsanti di commutazione, questa matrice garantisce un minimo sforzo all'utente durante la realizzazione dell'installazione, mentre il controllo RS-232 consente l'integrazione in sistemi di controllo avanzati e professionali.

La gestione dell'EDID assicura la massima compatibilità con i dispositivi sorgente e con i display collegati.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

a90992bf-5efb-4a25-8398-5a362e934ea7.jpg

80196131-0abd-42be-9d98-6761ebd03fe6.jpg

ae4c600f-9d13-40b7-ba2b-e50080

38390

MATRICE SEAMLESS MULTI-VIEW 4X4 HDMI 4K60 CON SCALER VIDEO WALL

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Matrice professionale che consente di commutare tra 4 sorgenti HDMI® e 4 schermi HDMI®

Crea pareti video classiche da 9 diversi layout

Commutazione seamless tra dispositivi in meno di 0.1ms

Scegliete tra 16 diversi layout multi-view

2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfaccia AV	HDMI®
Standard delle Interfacce	HDMI® 2.0b
Larghezza di Banda Supportata	18Gbps
Risoluzione Massima	3840x2160@60Hz RGB 8bit
Supporto HDCP	2.2
Supporto Audio	HDMI® Audio Passante fino a 7.1CH; Coassiale fino 5.1CH; Stereo Analogico
Supporto IR	38kHz
Supporto CEC	Si
Interfaccia Seriale	RS-232
Schermo LCD / LED	LCD
Controllo	Bottoni, Pulsanti, IR, RS-232, IP
Funzioni Particolari	Multi-View, Video Wall, Seamless Switching

38390

MATRICE SEAMLESS MULTI-VIEW 4X4 HDMI 4K60 CON SCALER VIDEO WALL

Ingressi	4 x HDMI® (Femmina)
Uscite	4 x HDMI® (Femmina), 4 x 3.5mm (Femmina), 4 x Coax (Femmina)
Controllo	RS-232 (Femmina), RJ45 (Femmina)
Alimentazione	5.5/2.1mm
Dimensioni (ca.) LxPxA	440x203x44.5mm (17.32x7.99x1.75in)
Materiale della scocca	Metallo
Peso Netto	2.55kg (5.62lb)
Temperatura Operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di Stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Umidità	20 - 90% (senza condensa)
Assorbimento di Corrente	12VDC 2.5A
Colore	Nero