

38398

EXTENDER HDMI & IR OVER IP

38398

Soluzione over IP per distribuire segnali HDMI® su una rete Ethernet in diverse applicazioni digital signage e presentazioni su larga scala in configurazioni punto punto o multi punto tramite uno switch di rete.

Questo extender HDMI® & IR over IP è una versione low cost per estendere segnali HDMI® su lunghe distanze anche attraverso una rete locale. Come connessione punto a punto supporta distanze fino a 150m tramite un cavo Cat.6, mentre se collegato a switch di rete supporta sistemi di distribuzione più complessi fino a 3 livelli. Con l'aggiunta di più ricevitori (38399) è possibile espandere l'installazione e distribuire i contenuti su diversi schermi, l'ideale in applicazioni retail, uffici o aule didattiche.

Supporta risoluzioni Full HD 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit, ottimo per installazioni AV professionali, digital signage e domestiche. La porta HDMI® loop out sul trasmettitore consente di collegare un display locale, inoltre il supporto di segnali IR consente di controllare dispositivi con i relativi telecomandi utilizzando l'emettitore e il ricevitore IR inclusi.

Nota Bene: utilizzare una rete dedicata specialmente per installazioni su larga scala. Questo Extender HDMI® over IP invia segnali full HD utilizzando la tecnologia di compressione video H.265.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

1275eaa0-b61e-4e23-81f5-1d87258315ef.jpg

cd7d0eaa-7fac-4444-bffc-97e5a447f57b.jpg

a371330c-7c0c-4ace-b613-cc7dae1a

38398

EXTENDER HDMI & IR OVER IP

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Distribuzione di segnali HDMI® in configurazioni 1 a 1 o 1 a molti all'interno di una rete

Supporta risoluzioni fino a 1920x1080@60Hz

Supporto IR e uscita HDMI® locale sul trasmettitore

Ricevitore acquistabile separatamente per creare installazioni su larga scala

2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfaccia AV	HDMI®
Standard	1.3
Larghezza di banda massima	6.75 Gbps
Distanza massima	150m (492.12ft)
Risoluzione massima	1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
Supporto HDCP	1.4
Audio	2 Canali PCM
Supporto IR	20-60Hz
Protocollo	IP (compressione video H.265)
Trasferimento dati	1 x Cat.6
Chipset	SSC337DE - SSD203D
Funzioni Particolari	porta HDMI® Loop Out
Ingressi trasmettitore	HDMI® (Femmina)
Uscite trasmettitore	HDMI® (Femmina), RJ45 (Femmina), IR (Femmina)

38398

EXTENDER HDMI & IR OVER IP

Ingressi ricevitore	RJ45 (Femmina), IR (Femmina)
Uscite ricevitore	HDMI® (Femmina)
Alimentatore	Porta DC 5.5/2.1mm
Dimensioni	88x61.2x16.5mm (3.46x2.41x0.65in) ogni unità
Materiale	Metallo
Peso netto	0.53kg (1.17lb)
Temperatura operativa	-10°C - 50°C (14°F - 122°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Umidità	20-90% RH (senza condensa)
Consumo	5VDC 1A
Colore	Nero
Unità	Ricevitore e Trasmettitore