

38399

RICEVITORE - EXTENDER HDMI & IR OVER IP

Soluzione over IP per distribuire segnali HDMI® su una rete Ethernet in diverse applicazioni digital signage e presentazioni su larga scala in configurazioni punto a punto o multi punto tramite uno switch di rete.

Questo ricevitore HDMI® & IR over IP è un dispositivo supplementare da aggiungere all'extender 38398 per estendere segnali HDMI® su lunghe distanze e distribuirli attraverso una rete locale. Come connessione punto a punto supporta distanze fino a 150m tramite un cavo Cat.6, mentre se collegato a switch di rete supporta sistemi di distribuzione più complessi fino a 3 livelli. Con l'aggiunta di più ricevitori è possibile espandere l'installazione e distribuire i contenuti su diversi schermi, l'ideale in applicazioni retail, uffici o aule didattiche.

Supporta risoluzioni Full HD 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit, ottimo per installazioni AV professionali, digital signage o domestiche. In più il supporto di segnali IR consente di controllare dispositivi con i relativi telecomandi utilizzando l'emettitore e il ricevitore IR inclusi.

Nota Bene: utilizzare una rete dedicata, specialmente per installazioni su larga scala. Questo Extender HDMI® over IP invia segnali full HD utilizzando la tecnologia di compressione video H.265.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



38399

RICEVITORE - EXTENDER HDMI & IR OVER IP

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ricevitore HDMI® over IP aggiuntivo

Distribuzione di segnali HDMI® in configurazioni 1 a 1 o 1 a molti all'interno di una rete

Supporta risoluzioni fino a 1920x1080@60Hz

Supporta la trasmissione di segnali IR

2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfaccia AV	HDMI®
Standard	1.3
Larghezza di banda massima	6.75 Gbps
Distanza massima	150m (492.12ft)
Risoluzione massima	1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
Supporto HDCP	Pass-through
Audio	2 Canali PCM
Supporto IR	20-60Hz
Protocollo	IP
Trasferimento dati	1 x Cat.6
Chipset	SSD203D
Ingressi ricevitore	RJ45 (Femmina), IR (Femmina)
Uscite ricevitore	HDMI® (Femmina)
Alimentatore	Porta DC 5.5/2.1mm

38399

RICEVITORE - EXTENDER HDMI & IR OVER IP

Dimensioni	88x61.2x16.5mm (3.46x2.41x0.65in)
Materiale	Metallo
Peso netto	0.236kg (0.52lb)
Temperatura operativa	-10°C - 50°C (14°F -122°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Umidità	20-90% RH (senza condensa)
Consumo	5VDC 1A
Colore	Nero