

38421

RIPETITORE DISPLAYPORT 1.4

38421

Il ripetitore Lindy DisplayPort 1.4 è una soluzione attiva per amplificare i segnali DisplayPort di alta qualità fino a una distanza di 20m, senza alcuna perdita di qualità dell'immagine. Il nostro ripetitore offre una qualità video straordinaria, supportando una risoluzione di 8K 60Hz (7680x4320) fino a 10m per un'esperienza visiva coinvolgente. In alternativa, è possibile ottenere immagini con risoluzioni 4K (3840x2160) a 60Hz fino a 20m.

Dotato di una porta USB-C, questo ripetitore offre la flessibilità di integrare l'alimentazione esterna quando necessario. Eleva la tua configurazione con il supporto di alimentazione supplementare per garantire prestazioni ininterrotte e senza interruzioni.

Migliorate le vostre configurazioni AV/IT professionali con il nostro ripetitore, realizzato per una trasmissione continua su lunghe distanze senza deterioramento del segnale. Godetevi un'amplificazione del segnale superiore per esperienze prive di rumore e distorsioni. Collegate facilmente dispositivi di origine DisplayPort (DP), come schede grafiche e computer portatili, a schermi DP su lunghe distanze con le nostre porte DP singole.

[afffb4d5-825b-4495-8d1d-8fc42615bc8b.jpg](#)

[62a398ad-a37e-4850-9253-e68456d8d333.jpg](#)

[4babb50c-88d5-4fee-9a6b-a6dc1e8](#)

38421

RIPETITORE DISPLAYPORT 1.4

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Estende segnali DisplayPort 1.4 fino a 20m di distanza

Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@144Hz 4:4:4 12bit / 7680x4320@60Hz 4:4:4 8bit

Supporto HDR (High Dynamic Range)

Installazione Plug and Play - Non sono necessari driver

2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfacce AV	DisplayPort
Standard delle Interfacce	Repeater DisplayPort 1.4
Larghezza di Banda Supportata	32.4Gbps
Distanza Massima (Con più unità)	40m (131.23ft) - 3840x2160@60Hz; 15m (49.21ft) - 7680x4320@60Hz / 3840x2160@120Hz
Distanza Massima in Ingresso (Unità singola)	10m (32.80ft) - 3840x2160@60Hz; 5m (16.4ft) - 7680x4320@60Hz / 3840x2160@120Hz
Distanza Massima in Uscita (Unità singola)	10m (32.80ft) - 3840x2160@60Hz; 5m (16.4ft) - 7680x4320@60Hz / 3840x2160@120Hz
Risoluzione Massima	7680x4320@60Hz 4:4:4 8bit
Mezzo Trasmissivo	Cavo DisplayPort
Funzioni Particolari	DPCP Compatibile, HDR
Ingresso	DisplayPort (femmina)
Uscita	DisplayPort (femmina)
Alimentazione	USB tipo C (femmina)

38421

RIPETITORE DISPLAYPORT 1.4

Dimensioni (ca.)LxAxP	23x10x60mm (0.90x0.39x2.36in)
Materiale della scocca	Alluminio
Peso Netto	0.041kg (0.09lb)
Temperatura Operativa	5°C - 40°C (41°F - 104°F)
Temperatura di Stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Umidità	0-80% RH (senza condensa)
Colore	Argento