

38481

CAVO MINI DISPLAYPORT 1.4 IBRIDO IN FIBRA OTTICA CON CONNETTORI DP REMOVIBILI, 20M

38481

Cavi ibridi Mini DP 1.4 con connettori removibili per l'estensione di segnali Mini DisplayPort e DisplayPort su lunghe distanze, senza la necessità di alcun adattatore aggiuntivo. Grazie alla flessibilità e alla resistenza alle interferenze EMI & RFI, questi cavi ibridi sono la soluzione ideale anche in installazioni AV critiche.

I cavi molto sottili e con connettori Mini DisplayPort compatti e in metallo, possono essere facilmente inseriti in corrugati o in spazi angusti senza danneggiare la struttura interna del cavo, mentre l'adattatore DisplayPort può essere aggiunto dopo aver posato il cavo se necessario. Questo design innovativo permette di avere la massima flessibilità per diverse tipologie di installazione compreso applicazioni da Mini DP a Mini DP, DP a DP o Mini DP a DP.

Supportano tutte le specifiche dello standard DP 1.4, risoluzioni fino a 8K 60Hz o 4K 120Hz, per trasmettere la miglior risoluzione possibile in qualsiasi applicazione AV. Il supporto di segnali HDR statico e dinamico consente di visualizzare contenuti video di alta qualità con una gamma di colori più ampia e un contrasto migliore.

[47923710-e36f-4b2c-85c0-165c55cd6f43.jpg](#)

[427b9756-fe10-43b5-8527-530e8670091e.jpg](#)

38481

CAVO MINI DISPLAYPORT 1.4 IBRIDO IN FIBRA OTTICA CON CONNETTORI DP REMOVIBILI, 20M

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Composizione ibrida in rame e fibra ottica per connessioni Mini DP & DP su lunghe distanze

Connettori Mini DisplayPort Maschio Maschio con adattatori DisplayPort

Supporta risoluzioni DP 1.4 fino a 8K@60Hz, 4K@120Hz con HDR statico e dinamico

Nessun alimentatore esterno richiesto

2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Connettore A	Mini DisplayPort Maschio (con adattatore DP)
Connettore B	Mini DisplayPort Maschio (con adattatore DP)
Materiale dei Connettori	lega di zinco
Placcatura dei Connettori	placcato oro
Composizione dei Pin	ottone placcato oro
Placcatura dei Pin	placcato oro
Dimensioni (ca.) LxPxA	Connettore Mini DisplayPort
Lunghezza	20m (65.62ft)
Standard	DisplayPort 1.4
Colore	nero
Tipo	rotondo
Diametro della Guaina	4.8mm (0.19in)

38481

CAVO MINI DISPLAYPORT 1.4 IBRIDO IN FIBRA OTTICA CON CONNETTORI DP REMOVIBILI, 20M

Materiale dell Guaina	PVC
Materiale del Conduttore	rame placcato oro
Larghezza di banda supportata	32.4Gbit/s
Risoluzione massima	7680x4320@60Hz 4:2:0 10bit; 4096x2160@120Hz 4:4:4 10bit
Attenuazione nominale	-1dB~-2dB
Raggio minimo di curvatura	48mm (1.89in)
Temperatura operativa	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Temperatura di stoccaggio	-25°C - 85°C (-13°F - 185°F)