

38522


CAVO DISPLAYPORT 2.0 IBRIDO IN FIBRA OTTICA UHBR10, 20M

La gamma di cavi Ibridi in Fibra Ottica Lindy è una soluzione professionale per estendere i segnali DP su lunghe distanze.

Combinando la flessibilità e l'elevata resistenza EMI & RFI dei cavi in fibra ottica con i cavi in rame standard, questi cavi ibridi sono ideali per l'uso in configurazioni AV critiche, display commerciali o installazioni residenziali ad alte prestazioni.

La tecnologia interna fornisce un'amplificazione non compressa del segnale DP, consentendo un'estensione a lunga distanza dei contenuti DP 8K che non è raggiungibile con i cavi passivi.

Con una larghezza di banda di 40Gbps (UHBR10), questi cavi supportano risoluzioni DisplayPort 2.0 fino a 3840x2160@144Hz e 7680x4320 / 10240x4320@60Hz. I contenuti possono essere visualizzati con dettagli e chiarezza incredibili a frequenze di aggiornamento più elevate e supportando l'HDR statico e dinamico per una visione ottimale di film, grafiche o immagini.



38522

CAVO DISPLAYPORT 2.0 IBRIDO IN FIBRA OTTICA UHBR10, 20M

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Combina cavi in rame e in fibra ottica per una soluzione di connettività DisplayPort ibrida e a lunga distanza

Supporta risoluzioni fino a 4K@144Hz, 8K@60Hz

Standard DP2.0 con supporto UHBR10, larghezza di banda 40Gbps (4 vie, 10Gbps per canale)

Struttura del cavo flessibile e robusta per qualsiasi tipo di installazione

2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Connettore A	DisplayPort (Maschio)
Connettore B	DisplayPort (Maschio)
Materiale dei Connettori	PVC
Placcatura dei Connettori	Placcato oro
Composizione dei Pin	Placcato oro
Placcatura dei Pin	Placcato oro
Dimensioni (ca.) LxPxA	Connettore DP
Lunghezza	20m (65.62ft)
Standard	DisplayPort 2.0
Colore	Nero
Tipo	Rotondo
Diametro della Guaina	4.0mm (0.16in)

38522

CAVO DISPLAYPORT 2.0 IBRIDO IN FIBRA OTTICA UHBR10, 20M

Materiale dell Guaina	PVC
Materiale del Conduttore	Fibra e Rame
Dimensione del Conduttore	24AWG
Larghezza di banda supportata	40Gbps
Risoluzione massima	7680x4320@60Hz 4:2:0 10bit, 3840x2160@144Hz 4:4:4 10bit
Attenuazione nominale	10dB/km@850nm, 8dB/km@1300nm
Raggio minimo di curvatura	50mm (1.97in)
Temperatura operativa	-10°C - 60°C (14°F - 140°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)