

38535

SPLITTER HDMI 8K60 CON AUDIO & DOWNSCALING, 4 PORTE

Questo splitter HDMI® 8K60 con Audio è una soluzione multi-funzione per distribuire un segnale HDMI® su 4 monitor simultaneamente da una sorgente e per estrarre l'audio digitale o analogico separatamente.

Supporta risoluzioni fino a 8K 60Hz 4:4:4 8bit, ideale in qualsiasi scenario e installazione retail, eventi, presentazioni, aule didattiche, ecc.

Inoltre lo splitter ha uscite audio ottica e jack da 3.5mm per estrarre direttamente l'audio da un segnale HDMI® e gestirlo separatamente collegandolo a un amplificatore o soundbar.

Include anche un downscaler sotto forma di selettori per impostare il segnale desiderato su 4K o Full HD in modo da avere sempre la risoluzione ottimale anche su schermi che supportano risoluzioni diverse.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



38535

SPLITTER HDMI 8K60 CON AUDIO & DOWNSCALING, 4 PORTE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Invia un segnale HDMI® su 4 schermi

Supporta risoluzioni fino a 8K 60Hz 4:4:4, con HDR

Estrazione audio digitale o analogico da un segnale HDMI®

Interruttori DIP per la regolazione dell'EDID in uscita

2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfacce AV	HDMI®
Larghezza di banda supportata	48Gbps come specificato in HDMI® 2.1
Risoluzione massima	7680x4320@60 Hz 4:4:4 8bit
Supporto HDCP	2.3
Supporto Audio	Audio passante; LPCM 2CH; Fino a 7.1CH (ottico)
Porte Audio separate	3.5mm (Femmina); Toslink (ottico)
Caratteristiche speciali	Funzione downscaler
Ingressi	HDMI® Tipo A (Femmina)
Uscite	4 x HDMI® Tipo A (Femmina), Toslink (ottico), 3.5mm (Femmina)
Alimentatore	5.5/2.5mm
Dimensioni (ca.) LxPxA	176x17x68mm (6.93x0.67x2.68in)
Materiale	Metallo

38535

SPLITTER HDMI 8K60 CON AUDIO & DOWNSCALING, 4 PORTE

Peso netto	0.375kg (0.83lb)
Temperatura operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Tasso di umidità	20-90% RH (senza condensa)
Alimentazione	5VDC 2A
Colore	Nero