39378

EXTENDER KVM COMBO CAT.6 VGA, USB & PS/2, 300M

39378

L'extender KVM Combo Cat.6 VGA, USB & PS/2 di Lindy permette agli utenti di controllare un dispositivo sorgente come un PC da una singola tastiera, mouse e display fino a 300m utilizzando un cavo RJ45 Cat.5e/6. Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 con porte VGA, ideali per gestire un PC o una workstation locati a distanza. L'Extender è dotato di porte PC e console sul trasmettitore per collegare display, tastiera e mouse aggiuntivi per il controllo locale e di porte console e PC sul ricevitore per collegare un PC aggiuntivo sul lato console remota. In entrambe le unità è possibile collegare tastiera e mouse e PC USB o PS/2 utilizzando i cavi KVM inclusi. È anche possibile collegare una seconda sorgente sull'unità ricevente e controllarla premendo il pulsante di commutazione sul pannello frontale o tramite hotkey. Tramite il menu OSD gli utenti possono regolare il segnale video, EDID, abilitare la protezione con password e modificare le hotkey.

Questo extender permette un'installazione plug & play, non sono infatti richiesti driver aggiuntivi.

Nota bene: questo prodotto non è progettato per essere utilizzato in combinazione con apparecchiature di rete attive, deve essere utilizzato solo in una connessione punto-punto.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

39378

EXTENDER KVM COMBO CAT.6 VGA, USB & PS/2, 300M

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Estende segnali VGA, USB o PS/2 su un cavo Cat.6
- Supporta risoluzioni VGA fino a 1920x1200
- Comando a doppia console - controlla il tuo computer / KVM Switch sia da postazioni locali che remote
- Installazione semplice e facile da usare - non è necessario alcun software
- 2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfaccia AV	VGA
Interfaccia Consolle	USB, PS/2
Standard delle Interfacce	VGA, USB (HID), PS/2
Larghezza di Banda Supportata	350MHz
Distanza Massima	300m (984.24ft)
Risoluzione Massima	1920x1200@60Hz
Mezzo Trasmissivo	Cat.5e / 6
Funzioni Particolari	Menu OSD, commutazione console locale, commutazione PC remoto
Interfacce KVM del Trasmettitore	Porte Console
Porta di Estensione del Trasmettitore	1 x RJ45
Interfacce Consolle del Ricevitore	Porte Console
Porta di Estensione del Ricevitore	1 x RJ45

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

39378

EXTENDER KVM COMBO CAT.6 VGA, USB & PS/2, 300M

Altre Interfacce	USB tipo B (Female) per aggiornamenti
Connettore Alimentazione	Presa DC 5.5/2.5mm
Dimensioni (ca.)LxAxP	130x70x28mm (5.12x2.76x1.1in) (ciascuna unità)
Materiale della scocca	Metallo
Peso Netto	0.3kg (0.66lb) (ciascuna unità)
Temperatura Operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di Stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Umidità	0 - 90% RH (senza condensa)
Alimentazione	5VDC 3A
Colore	Nero
Unità	Ricevitore e Trasmettitore

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it