

39378

## EXTENDER KVM COMBO CAT.6 VGA, USB & PS/2, 300M

L'extender KVM Combo Cat.6 VGA, USB & PS/2 di Lindy permette agli utenti di controllare un dispositivo sorgente come un PC da una singola tastiera, mouse e display fino a 300m utilizzando un cavo RJ45 Cat.5e/6. Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 con porte VGA, ideali per gestire un PC o una workstation locati a distanza. L'Extender è dotato di porte PC e console sul trasmettitore per collegare display, tastiera e mouse aggiuntivi per il controllo locale e di porte console e PC sul ricevitore per collegare un PC aggiuntivo sul lato console remota. In entrambe le unità è possibile collegare tastiera e mouse e PC USB o PS/2 utilizzando i cavi KVM inclusi. È anche possibile collegare una seconda sorgente sull'unità ricevente e controllarla premendo il pulsante di commutazione sul pannello frontale o tramite hotkey. Tramite il menu OSD gli utenti possono regolare il segnale video, EDID, abilitare la protezione con password e modificare le hotkey.

Questo extender permette un'installazione plug & play, non sono infatti richiesti driver aggiuntivi.

Nota bene: questo prodotto non è progettato per essere utilizzato in combinazione con apparecchiature di rete attive, deve essere utilizzato solo in una connessione punto-punto.



39378

# EXTENDER KVM COMBO CAT.6 VGA, USB & PS/2, 300M

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Estende segnali VGA, USB o PS/2 su un cavo Cat.6

Supporta risoluzioni VGA fino a 1920x1200

Comando a doppia console - controlla il tuo computer / KVM Switch sia da postazioni locali che remote

Installazione semplice e facile da usare - non è necessario alcun software

2 anni di garanzia

### SPECIFICHE

<b>Interfaccia AV</b>	VGA
<b>Interfaccia Console</b>	USB, PS/2
<b>Standard delle Interfacce</b>	VGA, USB (HID), PS/2
<b>Larghezza di Banda Supportata</b>	350MHz
<b>Distanza Massima</b>	300m (984.24ft)
<b>Risoluzione Massima</b>	1920x1200@60Hz
<b>Mezzo Trasmissivo</b>	Cat.5e / 6
<b>Funzioni Particolari</b>	Menu OSD, commutazione console locale, commutazione PC remoto
<b>Interfacce KVM del Trasmettitore</b>	Porte Console
<b>Porta di Estensione del Trasmettitore</b>	1 x RJ45
<b>Interfacce Console del Ricevitore</b>	Porte Console
<b>Porta di Estensione del Ricevitore</b>	1 x RJ45

39378

**EXTENDER KVM COMBO CAT.6 VGA, USB & PS/2, 300M**

<b>Altre Interfacce</b>	USB tipo B (Female) per aggiornamenti
<b>Connettore Alimentazione</b>	Presca DC 5.5/2.5mm
<b>Dimensioni (ca.)LxAxP</b>	130x70x28mm (5.12x2.76x1.1in) (ciascuna unità)
<b>Materiale della scocca</b>	Metallo
<b>Peso Netto</b>	0.3kg (0.66lb) (ciascuna unità)
<b>Temperatura Operativa</b>	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
<b>Temperatura di Stoccaggio</b>	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
<b>Umidità</b>	0 - 90% RH (senza condensa)
<b>Alimentazione</b>	5VDC 3A
<b>Colore</b>	Nero
<b>Unità</b>	Ricevitore e Trasmettitore