

39337

SWITCH KVM DVI-I SINGLE LINK, USB 2.0 & AUDIO, 4 PORTE

Uno switch KVM consente all'operatore di controllare e gestire comodamente più dispositivi, come PC e server, da un'unica postazione schermo, tastiera e mouse.

Lo switch KVM Lindy 4 porte DVI-I Single Link, USB 2.0 & Audio è una soluzione compatta per fornire accesso e controllo su due PC dotati di DVI da una singola tastiera, mouse e monitor.

Supporta risoluzioni single link fino a 1920x1200, può però anche essere utilizzato con computer VGA analogici utilizzando cavi adattatori e supporta risoluzioni analogiche fino a 2048x1536. Le uscite audio sull'unità principale consentono inoltre agli utenti di collegare cuffie o altoparlanti per aggiungere un sistema audio a due canali e un microfono, mentre le periferiche USB aggiuntive possono essere integrate con l'hub USB 2.0 a 2 porte. Sia l'audio che gli hub USB possono essere commutati indipendentemente dai computer, consentendo agli utenti di stampare da un PC mentre lavorano su un altro, ad esempio.

Supporta la commutazione True Transparent USB, un'avanzata tecnologia di emulazione USB che permette al KVM di riconoscere specifici modelli di tastiera e mouse ed emulare le informazioni relative a tasti e funzioni speciali ad essi associati. Questo fornisce anche un supporto avanzato per l'uso combinato con gli extender KVM.

Lo switch KVM è dotato di molteplici opzioni di commutazione, tra cui pulsanti sull'unità e tasti di scelta rapida configurabili che forniscono un controllo semplice e affidabile per l'utente, ottimo sia per i professionisti che per i principianti.



39337

SWITCH KVM DVI-I SINGLE LINK, USB 2.0 & AUDIO, 4 PORTE



39337

SWITCH KVM DVI-I SINGLE LINK, USB 2.0 & AUDIO, 4 PORTE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Controllo di quattro PC dotati di DVI da un'unica tastiera, mouse e monitor

Commutazione tramite pulsanti sullo switch o via HotKey

Supporta segnali DVI-I single link, fino a 1920x1200

Commutazione audio indipendente e 2 porte USB 2.0 Hub per la condivisione di ulteriori periferiche USB

2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfaccia AV	DVI-I
Interfaccia Consolle	USB
Standard delle Interfacce	DVI-I 2.0 (Dual Link), USB 2.0
Risoluzione Massima Supportata	DVI
Supporto Audio	Stereo Analogico
Porte Audio Separate	2 x 3.5mm (Femmina)
Numero di Consolle	1
Numero Massimo di PC/Server	4
Metodo di Commutazione	Pulsanti, Hotkey (Configurabili)
Funzioni Particolari	USB 2.0 Hub, commutazione indipendente audio e USB, Indicatori LED
Interfacce della Consolle	DVI-I (Femmina), USB Tipo A (Femmina), 2 x 3.5mm (Femmina)
Interfacce per PC/Server	4 x DVI-I (Femmina), USB 2.0 Tipo B (Femmina), 2 x 3.5mm (Femmina)

39337

SWITCH KVM DVI-I SINGLE LINK, USB 2.0 & AUDIO, 4 PORTE

Altre Interfacce	2 x USB 2.0 Tipo A (Femmina) condivise
Alimentazione	5.5/2.1mm Presa DC
Dimensioni LxAxP	255x45x120mm (10.04x1.77x4.72in)
Materiale della scocca	Metallo
Peso Netto	1kg (2.2lb)
Temperatura Operativa	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Temperatura di Stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Umidità	0 - 90% RH (senza condensa)
Assorbimento di Corrente	9VDC 1.1A
Colore	Silver