41071

# CAVO HDMI 4K60 ATTIVO, 10M

41071

I cavi attivi HDMI® 18G Lindy combinano un design moderno e ricercato a performance superiori per garantire segnali di alta qualità anche su lunghe distanze. Sono dotati di chipset integrato nel connettore per amplificare il segnale e raggiungere distanze superiori ai cavi standard, evitando di usare extender o ripetitori di segnale. Supportano l'intera banda HDMI® di 18G per risoluzioni fino a 4096x2160@60Hz con profondità colori REC.2020 che copre una gamma più ampia necessaria per i contenuti HDR (high-dynamic range), per immagini con un contrasto maggiore e colori più realistici.

Questi cavi HDMI® 2.0 rappresentano la soluzione ideale per l'uso con dispositivi di ultima generazione come set top box, lettori multimediali, oltre che in installazioni home cinema e digital signage che necessitano di cavi particolarmente lunghi mantenendo inalterate le performance video e audio.

Grazie al supporto di una vasta gamma di formati audio multicanale tra cui Dolby True HD e DTS-HD Master Audio, questi cavi garantiscono inoltre un'impressionante prestazione sonora surround tridimensionale quando sono collegati a sistemi di amplificazione audio. La funzionalità CEC consente inoltre di controllare le impostazioni del dispositivo sorgente tramite i comandi dello schermo o proiettore per fornire una soluzione di controllo semplice ed efficace, evitando al contempo la necessità di utilzzare più telecomandi.

I cavi attivi Lindy devono essere collegati seguendo le relative indicazioni. Il connettore contrassegnato con _display_ deve essere collegato al monitor, in caso contrario non viene trasmesso alcun segnale. Alcuni proiettori hanno le porte HDMI® incassate, assicurarsi prima che il connettore di questo cavo possa essere inserito.

I cavi HDMI® attivi non possono essere collegati in cascata.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

04ed7cef-b4eb-4622-b0f9-cf933d00801b.jpg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

41071

# CAVO HDMI 4K60 ATTIVO, 10M

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Connessione su lunghe distanze di una sorgente ad uno schermo HDMI® 4K
- Supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz
- Componente elettronica attiva integrata nel connettore HDMI®
- Supporto dispositivi con funzioni HEC, ARC e CEC
- 2 anni di garanzia

### SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| **Connettore A** | HDMI® Tipo A Maschio |
| **Connettore B** | HDMI® Tipo A Maschio |
| **Materiale dei Connettori** | ABS |
| **Placcatura dei Connettori** | Oro 24K Flash |
| **Composizione dei Pin** | Bronzo al fosforo |
| **Placcatura dei Pin** | Oro 24K 3um |
| **Dimensioni (ca.) LxPxA** | 21.68x43x13.22mm (0.85x1.69x0.52in) |
| **Lunghezza** | 10m (32.81ft) |
| **Standard** | 2.0 |
| **Colore** | Nero |
| **Tipo** | Rotondo |
| **Diametro della Guaina** | 8mm (0.31in) |
| **Materiale dell Guaina** | PVC |
| **Materiale del Conduttore** | Rame grezzo |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

41071

# CAVO HDMI 4K60 ATTIVO, 10M

| | |
|---|---|
| **Dimensione del Conduttore** | 26AWG |
| **Schermatura** | Foglio in alluminio, 100% / Lega di alluminio intrecciata, 70% |
| **Larghezza di banda supportata** | 18Gbps |
| **Risoluzione massima** | 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit |
| **Attenuazione nominale** | 300KHz~825MHz <5dB; 2.475GHz~4.125GHz 12dB-20dB |
| **Raggio minimo di curvatura** | 100mm (3.94in) |
| **Temperatura operativa** | -20°C - 80°C (-4°F - 176°F) |
| **Temperatura di stoccaggio** | -10°C - 60°C (14°F - 140°F) |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it