42345

SWITCH KVM HDMI 4K60, USB 2.0 & AUDIO, 2 PORTE

42345

Uno switch KVM permette a un operatore di controllare e gestire comodamente più dispositivi, come PC e server, da una sola postazione con tastiera, mouse e display.

Lo Switch KVM HDMI® 18G, USB 2.0 e Audio, 2 porte di Lindy è una soluzione compatta per offrire accesso e controllo su due PC dotati di HDMI® da una sola postazione tastiera, mouse e monitor. Con i cavi integrati, questo switch può essere facilmente collegato direttamente al sistema, senza bisogno di acquistare cavi aggiuntivi, risparmiando tempo e denaro per l'installazione.

Il supporto di risoluzioni fino a 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit assicura una qualità d'immagine ottimale, perfetta per contenuti grafici professionali come configurazioni gaming, editing video o per il controllo di due workstation. Le uscite audio permettono di collegare cuffie o altoparlanti come un immersivo sistema audio a 2 canali e un microfono, mentre periferiche USB aggiuntive possono essere integrate con un hub USB.

Lo switch KVM dispone di più opzioni di commutazione tra cui pulsante insieme a hotkey e software per fornire un controllo semplice e affidabile, ottimo sia per professionisti che per uso domestico.

0025094a-b793-4e46-a33f-8e811e71a9fd.jpg a0513933-266c-4b13-add5-7d4287a88bb8.jpg 4c68cd82-b500-4650-8a47-60724

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

42345

SWITCH KVM HDMI 4K60, USB 2.0 & AUDIO, 2 PORTE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Controlla due PC HDMI® da una sola tastiera, un solo mouse e un solo monitor
- Commutazione tramite pulsante, software o hotkey
- Supporta segnali HDMI® 18G, fino a 4K 60Hz 4:4:4 8bit
- Cavi integrati per un'installazione rapida
- 2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfaccia AV	HDMI®
Interfaccia Consolle	USB
Standard delle Interfacce	HDMI® 2.0, USB 2.0
Risoluzione Massima Supportata	4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
Supporto HDCP	HDCP 2.2
Supporto Audio	Stereo analogico
Porte Audio Separate	2 x 3.5mm (Femmina)
Numero di Consolle	1
Numero Massimo di PC/Server	2
Metodo di Commutazione	Pulsante, Hotkey & Software
Funzioni Particolari	Supporta hub USB 2.0 e Device Sharing, indicatori LED
Interfacce della Consolle	HDMI® Tipo A (Femmina), 2 x USB 2.0 Tipo A (Femmina), 2 x 3.5mm (Femmina)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

42345

SWITCH KVM HDMI 4K60, USB 2.0 & AUDIO, 2 PORTE

Interfacce per PC/Server	2 x HDMI® (Maschio), USB 2.0 Tipo A (Maschio), 2 x 3.5mm (Maschio) 1.2m cavi integrati
Dimensioni (ca.) LxPxA	97x25x82.18mm (3.82x0.98x3.24in)
Materiale della scocca	Plastica
Peso Netto	0.44kg (0.97lb)
Temperatura Operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di Stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Umidità	0 - 90% RH (senza condensa)
Assorbimento di Corrente	Via USB
Colore	Nero

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it