

38084

SWITCH MATRICE HDMI 2.0 18G, 4X2

Questa matrice HDMI® 4K60 4x2 è una soluzione ad alte prestazioni per la distribuzione di contenuti da più sorgenti a due display.

Supporta segnali HDMI® 2.0 18G per poter gestire segnali video a risoluzioni 4K Ultra HD 60Hz con supporto addizionale HDR (High Dynamic Range) per contenuti video con una miglior brillantezza, contrasto ed una gamma di colori molto più ampia. Perfetto per installazioni home cinema, digital signage, esposizioni in esercizi commerciali e presentazioni AV. Il supporto della codifica

HDCP 2.2 consente di visualizzare qualsiasi contenuto, con la possibilità di collegare anche sorgenti come decoder, lettori Blu-Ray e media player 4K HDR.

Oltre all'audio passante dalla porta HDMI®, questo switch ha un estractore integrato con porta analogica jack da 3.5mm e con porta ottica per la connessione a impianti audio separati come soundbar, casse e amplificatori.

Può essere comandata manualmente tramite i pulsanti sull'unità, oppure tramite il telecomando incluso nella fornitura ideale per dimostrazioni, training o presentazioni multimediali.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



38084

SWITCH MATRICE HDMI 2.0 18G, 4X2

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Commutazione tra 4 sorgenti HDMI® e 2 Monitor HDMI®

Supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz e HDR

Estrazione audio da HDMI® a Toslink (ottico) e jack 3.5mm

Supporta ARC e una funzione downscaler tramite l'uscita HDMI® B

2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfaccia AV	HDMI®
Standard delle Interfacce	HDMI® 2.0
Larghezza di Banda Supportata	18Gbps
Risoluzione Massima	3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
Supporto HDCP	2.2
Supporto Audio	HDMI® (Pass-Through); Ottico 5.1CH; L/R Analogico
Supporto IR	38kHz
Controllo	IR, Pulsante
Funzioni Particolari	Gestione EDID, ARC, Funzione downscaler, Estrazione audio digitale o analogico
Ingressi	4 x HDMI® (Femmina)
Uscite	2 x HDMI® (Femmina); 2 x 3.5mm (Femmina); 2 x Coassiate a RCA (Femmina); 2 x TosLink (Ottico (Femmina)
Alimentazione	3.5 / 1.35mm
Dimensioni (ca.)	210x66x26.5mm (8.27x2.6x1.04in)
LxPxA	

38084

SWITCH MATRICE HDMI 2.0 18G, 4X2

Materiale della scocca	Metallo
Peso Netto	0.348kg (0.77lb)
Temperatura Operativa	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Temperatura di Stoccaggio	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Umidità	5 - 90% RH (senza condensa)
Assorbimento di Corrente	5VDC 2A
Colore	Nero