38262

EXTENDER CAT.6 SPLITTER HDMI 4K60 & IR 4 PORTE, 70M

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

38262

EXTENDER CAT.6 SPLITTER HDMI 4K60 & IR 4 PORTE, 70M

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

38262

EXTENDER CAT.6 SPLITTER HDMI 4K60 & IR 4 PORTE, 70M

38262

Lo Splitter Extender HDMI® 4K60 Cat.6 70m 4 porte di Lindy è una soluzione professionale e flessibile per la distribuzione di segnali HDMI® 4K a più schermi utilizzando cavi di rete Cat.6 standard.

Distribuzione modulare dei contenuti

Questo splitter extender Cat.6 permette la distribuzione fino a 4 postazioni remote, utilizzando i ricevitori inclusi, fino a 70m di distanza, ideale per la distribuzione di segnali in diversi locali o per eventi sportivi. L'uscita HDMI® locale sullo splitter permette di collegare uno schermo sul trasmettitore, o in alternativa può essere combinato con un massimo di 2 splitter aggiuntivi per configurazioni in cascata su più larga scala.

Supporto 4K e HDR immersivo

Con il supporto per risoluzioni fino a 3840x2160@60Hz, questo splitter assicura una chiarezza maggiore di immagini in alta qualità come film, sport, giochi o controllo live. Il supporto HDR assicura la visualizzazione di una gamma di colori molto più ampia, insieme a una maggiore luminosità e neri più profondi per un maggiore contrasto dinamico. Questo fornisce un'esperienza coinvolgente e che cattura l'attenzione dello spettatore in una varietà di applicazioni diverse, tra cui digital signage nella vendita al dettaglio, la distribuzione di contenuti in diverse aule scolastiche o la trasmissione di informazioni in hub di trasporto.

Controllo IR seamless

I cavi IR inclusi consentono un semplice controllo tramite un telecomando IR da qualsiasi posizione del ricevitore, eliminando la necessità di trovarsi alla sorgente della configurazione.

Distribuzione PoC

Lo splitter Cat.6 HDMI® 4K60 supporta anche il PoC (Power over Cable) consentendo di distribuire l'alimentazione insieme all'audio e al video sullo stesso cavo Cat.6. Questo consente di avere una sola fonte di alimentazione lato trasmettitore, assicurando una configurazione essenziale e con un notevole risparmio di spazio nelle postazioni di ricezione.

Nota: Le risoluzioni indicate sono possibili con una connessione diretta tra trasmettitore e ricevitore utilizzando un cavo solid core Cat.6 di buona qualità. L'utilizzo di un tipo di cavo diverso, l'introduzione di piastre a muro, accoppiatori o pannelli patch comporterà una riduzione delle distanze massime.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

38262

EXTENDER CAT.6 SPLITTER HDMI 4K60 & IR 4 PORTE, 70M

e36dd23a-f2d8-4d5e-9f40-5bcd11528fa5.jpg

c691c425-5e70-4e23-a92b-d82a85420943.jpg

89273bec-2e0d-4015-9b61-a4686f

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

38262

EXTENDER CAT.6 SPLITTER HDMI 4K60 & IR 4 PORTE, 70M

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Distribuisce segnali HDMI® 4K fino a 4 display
- Supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz con HDR
- Uscita HDMI® loop-through sul trasmettitore per il controllo locale o il collegamenti in cascata
- Supporto Power Over Cable (PoC) ai ricevitori, è necessario un singolo alimentatore collegato al trasmettitore
- 2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfaccia AV	HDMI®
Standard delle Interfacce	2.0
Larghezza di Banda Supportata	18Gbps
Distanza Massima	70m (229.66ft)
Risoluzione Massima	3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
Supporto HDCP	2.2
EDID	default 4K60, funzione downscaling a Full HD, copia EDID dalla porta HDMI® loop-out
Supporto Audio	LPCM 2CH, fino a 5.1CH copiando l_EDID dall_uscita HDMI® loop-out
Supporto IR	20-60KHz
Mezzo Trasmissivo	1 x Cat.6 per ogni porta
Chipset	GSV2006 & GSV5100
Funzioni Particolari	PoC (Power over Cable)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

38262

EXTENDER CAT.6 SPLITTER HDMI 4K60 & IR 4 PORTE, 70M

Ingressi del Trasmettitore	HDMI® Tipo A (Femmina)
Uscite del Trasmettitore	4 x RJ-45 (Femmina), HDMI® Tipo A (Femmina), 3.5mm IR (Femmina)
Ingressi del Ricevitore	RJ-45 (Femmina), 3.5mm IR (Femmina)
Uscite del Ricevitore	HDMI® Tipo A (Femmina)
Alimentazione	5.5/2.1mm
Dimensioni Trasmettitore (LxPxA)	180x103x23mm (7.09x4.06x0.91in)
Dimensioni Ricevitore (LxPxA)	180x103x23mm (7.09x4.06x0.91in)
Materiale della scocca	Metallo
Peso Netto Trasmettitore	0.39kg (0.86lb)
Peso Netto Ricevitore	0.199kg (0.44lb)
Temperatura Operativa	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Temperatura di Stoccaggio	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Umidità	5 - 90% RH (senza condensa)
Assorbimento di Corrente	12VDC 2A
Colore	Nero

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it