38321

CAVO MICRO-HDMI 4K60 IBRIDO IN FIBRA OTTICA CON CONNETTORI HDMI & DVI REMOVIBILI, 20M

38321

Cavi ibridi Micro-HDMI® 4K60 con connettori removibili per l'estensione di segnali Micro-HDMI®, HDMI® & DVI su lunghe distanze, senza la necessità di alcun adattatore aggiuntivo. Grazie alla flessibilità e alla resistenza alle interferenze EMI & RFI, questi cavi ibridi sono la soluzione ideale anche in installazioni AV critiche.

I cavi molto sottili e con connettori Micro HDMI®, compatti e in metallo, possono essere facilmente inseriti in corrugati o in spazi angusti senza danneggiare la struttura interna del cavo, mentre gli adattatori HDMI® e DVI possono essere aggiunti dopo aver posato il cavo se necessario. Questo design innovativo permette di avere la massima flessibilità per diverse tipologie di installazione compreso applicazioni da HDMI® a DVI, HDMI® a HDMI® o DVI a DVI.

Supportano tutte le specifiche dello standard 2.0 18G, risoluzioni fino a 4K 60Hz, per trasmettere la miglior risoluzione possibile in qualsiasi applicazione AV. Il supporto di segnali HDR statico e dinamico consente di visualizzare contenuti video di alta qualità con una gamma di colori più ampia e un contrasto migliore. Supporto audio multicanale, tra cui Dolby True HD e Dolby Atmos, garantisce un' esperienza sonora più coinvolgente, supportando l'alta qualità video sul display.

La funzione ARC è supportata fino a 50m solo se utilizzata con dispositivi HDMI® compatibili.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

b2d9b74c-8519-4d96-a371-ccdf310b9112.jpg f479cc35-1b7e-4d97-814b-76cd6382f0dd.jpg 48c32ca6-6a8f-4f66-b0cd-2d66a86

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

38321

CAVO MICRO-HDMI 4K60 IBRIDO IN FIBRA OTTICA CON CONNETTORI HDMI & DVI REMOVIBILI, 20M

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Composizione ibrida in rame e fibra ottica per connessioni HDMI®, Micro HDMI® & DVI su lunghe distanze
- Connettori Micro HDMI® Maschio Maschio con adattatori HDMI® & DVI
- Supporta risoluzioni HDMI® 18G fino a 4K@60Hz con HDR
- Connettori in metallo
- 2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Connettore A	Micro-HDMI® Maschio (con adattatori DVI-D & HDMI®)
Connettore B	Micro-HDMI® Maschio (con adattatori DVI-D & HDMI®)
Materiale dei Connettori	lega di zinco
Placcatura dei Connettori	placcato oro
Composizione dei Pin	ottone placcato oro
Placcatura dei Pin	placcato oro
Dimensioni Connettore Micro HDMI®	44.2x12.7x7.1mm (1.74x0.5x0.28in)
Dimensioni Connettore HDMI®	48.2x20x10mm (1.9x0.79x0.39in)
Dimensioni Connettore DVI	43x40x14.5mm (1.69x1.57x0.57in)
Lunghezza	20m (65.62ft)
Standard	2.0
Colore	nero

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

38321

CAVO MICRO-HDMI 4K60 IBRIDO IN FIBRA OTTICA CON CONNETTORI HDMI & DVI REMOVIBILI, 20M

Tipo	rotondo
Diametro della Guaina	6mm (0.24in)
Materiale dell Guaina	PVC
Materiale del Conduttore	rame placcato oro
Dimensione del Conduttore	24AWG
Schermatura	foglio in alluminio
Larghezza di banda supportata	18Gbps
Risoluzione massima	4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
Attenuazione nominale	-1dB~-2dB
Raggio minimo di curvatura	20mm (0.79in)
Temperatura operativa	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it