

38321

## CAVO MICRO-HDMI 4K60 IBRIDO IN FIBRA OTTICA CON CONNETTORI HDMI & DVI REMOVIBILI, 20M

Cavi ibridi Micro-HDMI® 4K60 con connettori removibili per l'estensione di segnali Micro-HDMI®, HDMI® & DVI su lunghe distanze, senza la necessità di alcun adattatore aggiuntivo. Grazie alla flessibilità e alla resistenza alle interferenze EMI & RFI, questi cavi ibridi sono la soluzione ideale anche in installazioni AV critiche.

I cavi molto sottili e con connettori Micro HDMI®, compatti e in metallo, possono essere facilmente inseriti in corrugati o in spazi angusti senza danneggiare la struttura interna del cavo, mentre gli adattatori HDMI® e DVI possono essere aggiunti dopo aver posato il cavo se necessario. Questo design innovativo permette di avere la massima flessibilità per diverse tipologie di installazione compreso applicazioni da HDMI® a DVI, HDMI® a HDMI® o DVI a DVI.

Supportano tutte le specifiche dello standard 2.0 18G, risoluzioni fino a 4K 60Hz, per trasmettere la miglior risoluzione possibile in qualsiasi applicazione AV. Il supporto di segnali HDR statico e dinamico consente di visualizzare contenuti video di alta qualità con una gamma di colori più ampia e un contrasto migliore. Supporto audio multicanale, tra cui Dolby True HD e Dolby Atmos, garantisce un'esperienza sonora più coinvolgente, supportando l'alta qualità video sul display.

La funzione ARC è supportata fino a 50m solo se utilizzata con dispositivi HDMI® compatibili.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



38321

# CAVO MICRO-HDMI 4K60 IBRIDO IN FIBRA OTTICA CON CONNETTORI HDMI & DVI REMOVIBILI, 20M



38321

# CAVO MICRO-HDMI 4K60 IBRIDO IN FIBRA OTTICA CON CONNETTORI HDMI & DVI REMOVIBILI, 20M

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Composizione ibrida in rame e fibra ottica per connessioni HDMI®, Micro HDMI® & DVI su lunghe distanze

Connettori Micro HDMI® Maschio Maschio con adattatori HDMI® & DVI

Supporta risoluzioni HDMI® 18G fino a 4K@60Hz con HDR

Connettori in metallo

2 anni di garanzia

### SPECIFICHE

<b>Connettore A</b>	Micro-HDMI® Maschio (con adattatori DVI-D & HDMI®)
<b>Connettore B</b>	Micro-HDMI® Maschio (con adattatori DVI-D & HDMI®)
<b>Materiale dei Connettori</b>	lega di zinco
<b>Placcatura dei Connettori</b>	placcato oro
<b>Composizione dei Pin</b>	ottone placcato oro
<b>Placcatura dei Pin</b>	placcato oro
<b>Dimensioni Connettore Micro HDMI®</b>	44.2x12.7x7.1mm (1.74x0.5x0.28in)
<b>Dimensioni Connettore HDMI®</b>	48.2x20x10mm (1.9x0.79x0.39in)
<b>Dimensioni Connettore DVI</b>	43x40x14.5mm (1.69x1.57x0.57in)
<b>Lunghezza</b>	20m (65.62ft)
<b>Standard</b>	2.0
<b>Colore</b>	nero

38321

# CAVO MICRO-HDMI 4K60 IBRIDO IN FIBRA OTTICA CON CONNETTORI HDMI & DVI REMOVIBILI, 20M

<b>Tipo</b>	rotondo
<b>Diametro della Guaina</b>	6mm (0.24in)
<b>Materiale della Guaina</b>	PVC
<b>Materiale del Conduttore</b>	rame placcato oro
<b>Dimensione del Conduttore</b>	24AWG
<b>Schermatura</b>	foglio in alluminio
<b>Larghezza di banda supportata</b>	18Gbps
<b>Risoluzione massima</b>	4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
<b>Attenuazione nominale</b>	-1dB~-2dB
<b>Raggio minimo di curvatura</b>	20mm (0.79in)
<b>Temperatura operativa</b>	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-20°C - 85°C (-4°F - 185°F)