41072

CAVO HDMI 4K60 ATTIVO, 15M

41072

I cavi attivi HDMI® 18G Lindy combinano un design moderno e ricercato a performance superiori per garantire segnali di alta qualità anche su lunghe distanze. Sono dotati di chipset integrato nel connettore per amplificare il segnale e raggiungere distanze superiori ai cavi standard, evitando di usare extender o ripetitori di segnale. Supportano l'intera banda HDMI® di 18G per risoluzioni fino a 4096x2160@60Hz con profondità colori REC.2020 che copre una gamma più ampia necessaria per i contenuti HDR (high-dynamic range), per immagini con un contrasto maggiore e colori più realistici.

Questi cavi HDMI® 2.0 rappresentano la soluzione ideale per l'uso con dispositivi di ultima generazione come set top box, lettori multimediali, oltre che in installazioni home cinema e digital signage che necessitano di cavi particolarmente lunghi mantenendo inalterate le performance video e audio.

Grazie al supporto di una vasta gamma di formati audio multicanale tra cui Dolby True HD e DTS-HD Master Audio, questi cavi garantiscono inoltre un'impressionante prestazione sonora surRotondo tridimensionale quando sono collegati a sistemi di amplificazione audio. La funzionalità CEC consente inoltre di controllare le impostazioni del dispositivo sorgente tramite i comandi dello schermo o proiettore per fornire una soluzione di controllo semplice ed efficace, evitando al contempo la necessità di utilzzare più telecomandi.

I cavi attivi Lindy devono essere collegati seguendo le relative indicazioni. Il connettore contrassegnato con _display_ deve essere collegato al monitor, in caso contrario non viene trasmesso alcun segnale. Alcuni proiettori hanno le porte HDMI® incassate, assicurarsi prima che il connettore di questo cavo possa essere inserito.

I cavi HDMI® attivi non possono essere collegati in cascata.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

906b62b5-15b4-4773-9c44-18600ca24eac.jpg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

41072

CAVO HDMI 4K60 ATTIVO, 15M

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Connessione su lunghe distanze di una sorgente ad uno schermo HDMI® 4K
- Supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz
- Componente elettronica attiva integrata nel connettore HDMI®
- Supporto dispositivi con funzioni HEC, ARC e CEC
- 2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Connettore A	HDMI® Tipo A Maschio
Connettore B	HDMI® Tipo A Maschio
Materiale dei Connettori	ABS
Placcatura dei Connettori	Oro 24K Flash
Composizione dei Pin	Bronzo al fosforo
Placcatura dei Pin	Oro 24K 3um
Dimensioni (ca.) LxPxA	21.68x43x13.22mm (0.85x1.69x0.52in)
Lunghezza	15m (49.21ft)
Standard	2.0
Colore	Nero
Tipo	Rotondo
Diametro della Guaina	8mm (0.31in)
Materiale dell Guaina	PVC
Materiale del Conduttore	Rame grezzo

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

41072

CAVO HDMI 4K60 ATTIVO, 15M

Dimensione del Conduttore	26AWG
Schermatura	Foglio in alluminio, 100% / Lega di alluminio intrecciata, 70%
Larghezza di banda supportata	18Gbps
Risoluzione massima	4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
Attenuazione nominale	300KHz~825MHz <5dB; 2.475GHz~4.125GHz 12dB-20dB
Raggio minimo di curvatura	100mm (3.94in)
Temperatura operativa	-20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Temperatura di stoccaggio	-10°C - 60°C (14°F - 140°F)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it