


42344

## SWITCH KVM DISPLAYPORT 1.2, USB 2.0 & AUDIO, 2 PORTE

Questo Switch KVM DisplayPort 1.2, USB 2.0 & Audio compatto consente di avere accesso a due PC con interfacce video DP da un singolo monitor, mouse e tastiera. I cavi sono integrati, basta quindi collegarlo alle macchine che si vogliono gestire senza dover aggiungere cavi, facilitando notevolmente l'installazione.

Supporta risoluzioni fino a 4K Ultra HD 60Hz per immagini di alta qualità, adatto anche per video editing, gaming o per la gestione di due workstation. L'uscita audio consente di collegare cuffie o casse e microfono, mentre è possibile collegare più periferiche USB aggiungendo un hub.

Le modalità di commutazione sono via controllo tramite pulsante (con cavo da 1.5m) sullo switch, hotkey tastiera e software per un controllo semplice e versatile sia per professionisti che per uso domestico.



42344

# SWITCH KVM DISPLAYPORT 1.2, USB 2.0 & AUDIO, 2 PORTE

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Controllo di due PC DisplayPort da un Monitor, tastiera e mouse
- Commutazione tramite pulsante sullo switch, software o hotkey tastiera
- Supporta segnali DisplayPort 1.2, fino a 4K 60Hz
- Cavi integrati per installazione facile e veloce
- 2 anni di garanzia

### SPECIFICHE

<b>Interfaccia AV</b>	DisplayPort
<b>Interfaccia Consolle</b>	USB
<b>Standard delle Interfacce</b>	DisplayPort 1.2, USB 2.0
<b>Risoluzione Massima Supportata</b>	4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
<b>Supporto HDCP</b>	HDCP 1.4
<b>Supporto Audio</b>	Stereo analogico
<b>Porte Audio Separate</b>	2 x 3.5mm (Femmina)
<b>Numero di Consolle</b>	1
<b>Numero Massimo di PC/Server</b>	2
<b>Metodo di Commutazione</b>	Pulsante, Hotkey & Software
<b>Funzioni Particolari</b>	Supporta hub USB 2.0 e Device Sharing, indicatori LED

42344

# SWITCH KVM DISPLAYPORT 1.2, USB 2.0 & AUDIO, 2 PORTE

<b>Interfacce della Consolle</b>	DisplayPort (Femmina), USB 2.0 Tipo A (Femmina), 2 x 3.5mm (Femmina)
<b>Interfacce per PC/Server</b>	2 x DisplayPort (Maschio), USB 2.0 Tipo A (Maschio), 2 x 3.5mm (Maschio) 1.2m cavi integrati
<b>Dimensioni (ca.) LxPxA</b>	97x25x82.18mm (3.82x0.98x3.24in)
<b>Materiale della scocca</b>	Plastica
<b>Peso Netto</b>	0.433kg (0.95lb)
<b>Temperatura Operativa</b>	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
<b>Temperatura di Stoccaggio</b>	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
<b>Umidità</b>	0 - 90% RH (senza condensa)
<b>Assorbimento di Corrente</b>	5V
<b>Colore</b>	Nero