42344

SWITCH KVM DISPLAYPORT 1.2, USB 2.0 & AUDIO, 2 PORTE


Questo Switch KVM DisplayPort 1.2, USB 2.0 & Audio compatto consente di avere accesso a due PC con interfacce video DP da un singolo monitor, mouse e tastiera. I cavi sono integrati, basta quindi collegarlo alle macchine che si vogliono gestire senza dover aggiungere cavi, facilitando notevolmente l'installazione.


Supporta risoluzioni fino a 4K Ultra HD 60Hz per immagini di alta qualità, adatto anche per video editing, gaming o per la gestione di due workstation. L'uscita audio consente di collegare cuffie o casse e microfono, mentre è possibile collegare più periferiche USB aggiungendo un hub.

Le modalità di commutazione sono via controllo tramite pulsante (con cavo da 1.5m) sullo switch, hotkey tastiera e software per un controllo semplice e versatile sia per professionisti che per uso domestico.

42344

02c3036d-50ba-4930-b344-c22581b63cb0.jpg





Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

42344

SWITCH KVM DISPLAYPORT 1.2, USB 2.0 & AUDIO, 2 PORTE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Controllo di due PC DisplayPort da un Monitor, tastiera e mouse
- Commutazione tramite pulsante sullo switch, software o hotkey tastiera
- Supporta segnali DisplayPort 1.2, fino a 4K 60Hz
- Cavi integrati per installazione facile e veloce
- 2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfaccia AV	DisplayPort
Interfaccia Consolle	USB
Standard delle Interfacce	DisplayPort 1.2, USB 2.0
Risoluzione Massima Supportata	4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
Supporto HDCP	HDCP 1.4
Supporto Audio	Stereo analogico
Porte Audio Separate	2 x 3.5mm (Femmina)
Numero di Consolle	1
Numero Massimo di PC/Server	2
Metodo di Commutazione	Pulsante, Hotkey & Software
Funzioni Particolari	Supporta hub USB 2.0 e Device Sharing, indicatori LED

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

42344

SWITCH KVM DISPLAYPORT 1.2, USB 2.0 & AUDIO, 2 PORTE

Interfacce della Consolle	DisplayPort (Femmina), USB 2.0 Tipo A (Femmina), 2 x 3.5mm (Femmina)
Interfacce per PC/Server	2 x DisplayPort (Maschio), USB 2.0 Tipo A (Maschio), 2 x 3.5mm (Maschio) 1.2m cavi integrati
Dimensioni (ca.) LxPxA	97x25x82.18mm (3.82x0.98x3.24in)
Materiale della scocca	Plastica
Peso Netto	0.433kg (0.95lb)
Temperatura Operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di Stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Umidità	0 - 90% RH (senza condensa)
Assorbimento di Corrente	5V
Colore	Nero

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it