

43406

SWITCH MATRICE USB 3.2 GEN 1, 4X4

Switch Matrice Lindy USB 3.2 Gen 1 consente di condividere fino a 4 dispositivi USB con altrettanti Host in diversi modi: premendo i pulsanti sul pannello frontale, tramite web GUI e utilizzando i comandi RS-232.

È possibile salvare fino a 8 preset, cambiare il nome degli host e dei dispositivi dalla GUI e con i comandi, per operazioni semplici e senza intoppi.

Questa matrice è ideale per la condivisione di stampanti, dispositivi di archiviazione o webcam in uffici, per sistemi di presentazione in sala conferenze, KVM o applicazioni industriali. Può supportare dispositivi USB 3.2 Gen 1 con velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps, USB 2.0 e USB 1.1, perfetti per l'utilizzo con più PC o Mac.

Ogni porta USB Type-A fornisce fino a 900mA di alimentazione al dispositivo collegato.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.



43406

SWITCH MATRICE USB 3.2 GEN 1, 4X4

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Supporta USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), retrocompatibilità USB 2.0/1.1

Commutazione tra computer con pulsanti, TCP/IP con web GUI o comandi RS-232

Switch matrice con preset configurabili

Plug & Play, non richiede software

2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Standard USB	USB 3.2 Gen 1
Larghezza di banda supportata	5 Gbps
Chipset	AT32F437 + VL817
Compatibilità	Computer con porta USB
Power Delivery	900mA su ciascuna porta USB di tipo A
Caratteristiche speciali	Commutazione via tasto, web GUI, comandi RS-232
Ingressi	4 x USB 3.0 Tipo B (Femmina)
Uscite	4 x USB Tipo A (Femmina)
Porte di controllo	RJ-45 (Femmina), RS-232 3-Pin Terminal Block
Alimentatore	5.5/2.5mm
Dimensioni LxAxP	221x105x26mm (8.7x4.13x1.02in)
Materiale	Metallo
Peso netto	1.15kg (2.54lb)
Temperatura operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)

43406

SWITCH MATRICE USB 3.2 GEN 1, 4X4

Temperatura di stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Tasso di umidità	0 - 90% RH (senza condensa)
Alimentazione	12V 3A
Colore	Nero