

32810

SWITCH KVM A 4 PORTE CON HDMI 18G, USB 2.0 E AUDIO

Lo Switch KVM HDMI® 4K60, USB 2.0 & Audio, 4 Porte è una soluzione compatta per fornire l'accesso e il controllo su quattro PC dotati di HDMI da una singola tastiera, mouse e monitor.

Il supporto di risoluzioni fino a 4K Ultra HD 60Hz garantisce la massima qualità dell'immagine, perfetta per contenuti grafici impegnativi come nelle configurazioni di gioco, nell'editing video o per la gestione di quattro workstation. Le uscite audio sull'unità principale consentono inoltre agli utenti di collegare cuffie o altoparlanti per aggiungere un sistema audio a due canali e un microfono, premendo il pulsante Audio On/Off sul pannello frontale si disattiva l'audio di questi dispositivi. Queste porte non sono collegate al segnale HDMI® ma ad un convertitore USB integrato, mentre periferiche USB aggiuntive come stampante, scanner o pen drive possono essere collegate alla porta USB sul pannello frontale.

Lo switch KVM è dotato di due modalità di commutazione, tramite pulsante sull'unità e combinazioni di tasti sulla tastiera per fornire un controllo semplice e affidabile all'utente, ideale sia per professionisti che per uso domestico.



32810

SWITCH KVM A 4 PORTE CON HDMI 18G, USB 2.0 E AUDIO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Controlla quattro PC HDMI® da un'unica tastiera, mouse e monitor

Commutazione tramite pulsante sullo switch e Hotkey

Supporta segnali HDMI® 18G fino a 4K@60Hz 4:4:4 con HDR

Porte audio stereo da 3.5mm per collegare microfono, altoparlanti o cuffie

2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfaccia AV	HDMI®
Interfaccia Consolle	USB
Standard delle Interfacce	HDMI® 2.0, USB 2.0
Risoluzione Massima Supportata	4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
Supporto HDCP	2.2
Supporto Audio	Stereo analogico
Porte Audio Separate	2 x 3.5mm (Femmina)
Numero di Consolle	1
Numero Massimo di PC/Server	4
Metodo di Commutazione	Commutazione con pulsanti sul pannello e hotkeys
Funzioni Particolari	Porta dispositivo USB 2.0, porte audio con pulsante On/Off, indicatori LED attivi
Interfacce della Consolle	HDMI® Tipo A (Femmina), 3 x USB 2.0 Tipo A (Femmina), 2 x 3.5mm (Femmina)

32810

SWITCH KVM A 4 PORTE CON HDMI 18G, USB 2.0 E AUDIO

Interfacce per PC/Server	4 x HDMI® Tipo A (Femmina), 4 x USB 2.0 Tipo B (Femmina)
Alimentazione	Presca DC 3.5/1.35mm
Dimensioni (ca.) LxAxP	231x108x23mm (9.09x4.25x0.91in)
Materiale della scocca	Metallo
Peso Netto	0.689kg (1.52lb)
Temperatura Operativa	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Temperatura di Stoccaggio	-10°C - 60°C (-14°F - 140°F)
Umidità	5 - 80% RH (senza condensa)
Assorbimento di Corrente	5VDC 2A
Colore	Nero