GeoTag DIN Rail

TRACKER GPS SU GUIDA DIN & 1 ANNO DI ABBONAMENTO A PIATTAFORMA DI LOCALIZZAZIONE GPS

Le unità di distribuzione elettrica e i generatori sono spesso fissi o integrati all'interno di sistemi più grandi. Se uno di essi viene spostato o si perde inaspettatamente, individuarlo può risultare lento, costoso e problematico.

GeoTag DIN Rail si installa direttamente nella tua infrastruttura esistente montata su guida DIN, **fornendo dati GPS in tempo reale senza necessità di box, cavi o supporti aggiuntivi**. Sempre alimentato quando il sistema è in funzione, dispone anche di una batteria di backup che garantisce il tracciamento durante i periodi di inattività o trasporto.

Ideale per aziende di noleggio generatori, fornitori di energia per eventi e rack industriali, è una **soluzione "installa e dimentica"** che si integra perfettamente con le tue apparecchiature esistenti.

GeoTag DIN Rail

7af4066d-1b99-42bd-ac9c-a9d371f1f2c3.png

43f03751-6ab6-4b2f-909c-952edeb319f1.png

b4abcda8-13da-47a0-94eb-842e88

1e2e54fd-b2cb-41c5-9a5b-2d7aaaad6a81.png

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GeoTag DIN Rail

TRACKER GPS SU GUIDA DIN & 1 ANNO DI ABBONAMENTO A PIATTAFORMA DI LOCALIZZAZIONE GPS

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Localizzatore GPS montato su guida DIN per distributori di energia, rack industriali e generatori
- Tracciamento di livello industriale, direttamente all'interno dei tuoi sistemi di alimentazione
- Batteria di backup integrata per garantire il tracciamento continuo durante i periodi di inattività o il trasporto
- Supporta alimentazione sia a 12V che a 24V (potrebbe essere necessario un adattatore)
- Guida DIN standard a 2 moduli

SPECIFICHE

Dimensioni	90 × 36 × 58 mm
Peso	154g
Tipo di installazione	unità a 2 moduli montata su guida DIN
Indicatori LED	Rosso = Alimentazione, Arancione = GSM, Blu = GPS
Certificazioni	RoHS, CE, UKCA
Alimentazione	100-260V 50-60Hz
Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità della batteria	1800 mAh
Durata	10 giorni a intervalli di 10 minuti, 5-7 giorni in movimento continuo
Uso giornaliero	~142 mAh
Adattatore di alimentazione	N/A
SIM	2G + 4G

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GeoTag DIN Rail

TRACKER GPS SU GUIDA DIN & 1 ANNO DI ABBONAMENTO A PIATTAFORMA DI LOCALIZZAZIONE GPS

Connettività	moduli GSM/GPRS e LTE con SIM globale attiva in oltre 170 paesi
Rilevamento della posizione	GPS e A-GPS
Precisione GPS	<10 m (all'aperto)
Intervalli di Aggiornamento della Posizione	configurabili da 1 min a 120 min; funzione sleep sensibile al movimento
Intervallo di temperatura	da –20 °C a +45 °C
Intervallo di umidità	20–95 %

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it