

## Q-AIR MINI IP-SET SET 4 FARI FARO A BATTERIA PORTRAIT QAIR MINI IP

Il **Mini Portrait Q Air IP PAR** è progettato per i professionisti dell'illuminazione che cercano **flessibilità, affidabilità e prestazioni di alto livello**. Dotato di **4 x 12W LED 6-in-1**, offre **colori vibranti e spettro completo** con **massima precisione cromatica**, perfetto per **eventi dal vivo, progetti architettonici e installazioni temporanee**.

La **batteria ricaricabile integrata** garantisce fino a **15 ore di funzionamento continuo**, eliminando la necessità di collegamenti costanti alla rete elettrica e aumentando la libertà di movimento in qualsiasi progetto. La **scocca robusta con grado di protezione IP65** assicura **resistenza ad acqua e polvere**, rendendolo ideale per **uso sia interno che esterno**.

Compatto, leggero e **facile da trasportare e installare**, il Mini Portrait Q Air IP PAR unisce **portabilità, controllo versatile e costruzione resistente**, diventando uno **strumento indispensabile per i lighting designer professionisti** che non vogliono scendere a compromessi sulle prestazioni.

**IP65**



## Q-AIR MINI IP-SET SET 4 FARI FARO A BATTERIA PORTRAIT QAIR MINI IP

### IN EVIDENZA



### AUTONOMIA TOTALE

La batteria ricaricabile integrata offre fino a **15 ore di funzionamento continuo**, permettendo di lavorare in piena libertà senza dipendere da prese elettriche e cavi. Perfetto per eventi all'aperto o installazioni temporanee.

### COLORI INTENSI E PRECISI

Dotato di **4 LED 6-in-1 da 12W**, garantisce **colori brillanti, spettro completo e miscelazione cromatica precisa**, ideale per creare **atmosfera dinamiche e coinvolgenti** in qualsiasi contesto, dal palco alle installazioni architettoniche.



Q-AIR MINI IP-SET

**SET 4 FARI FARO A BATTERIA PORTRAIT QAIR MINI IP****PORTABILITÀ E RESISTENZA**

Con **scocca IP65 resistente ad acqua e polvere**, design compatto e leggero, il Mini Portrait Q Air IP PAR è **facile da trasportare, installare e utilizzare** sia in ambienti interni che esterni, senza rinunciare a robustezza e affidabilità professionale.

## Q-AIR MINI IP-SET

# SET 4 FARI FARO A BATTERIA PORTRAIT QAIR MINI IP

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura compatta e leggera in alluminio che facilita trasporto e installazione

Protezione IP65 per un utilizzo affidabile sia interno che esterno, resistente a polvere e getti d'acqua da qualsiasi direzione

4 LED 6-in-1 da 12W (RGBWA+UV) per effetti visivi dinamici

Protocollo DMX esteso con modalità selezionabili a 6, 8 e 12 canali per programmazioni flessibili in diversi tipi di location

Strobo a frequenza variabile da ultra-lento ad alta velocità per accenti ritmici e sequenze chase

Controllo manuale RGBWA+UV per regolazioni cromatiche precise

4 frequenze PWM selezionabili per prestazioni senza flicker in ambienti live, studio e broadcast

63 preset di colori statici pre-caricati per un rapido utilizzo in wash, scenico e illuminazione architettonica senza programmazione

Transceiver wireless integrato con 16 canali selezionabili per un funzionamento multi-sistema affidabile

Telecomando RF incluso per funzioni essenziali come dimmer, strobo, programmi automatici e selezione colori

Modalità operative DMX512, Master/Slave, Stand Alone, Wireless DMX e controllo RF per distribuzione rapida o gestione strutturata degli show

Batteria ricaricabile integrata con autonomia fino a 15 ore e tempi di ricarica di 4–6 ore

Funzione Charge-and-Operate per prestazioni ininterrotte durante la ricarica

Interfaccia intuitiva con timeout del retroilluminato regolabile

Indicatore di stato sullo schermo per feedback in tempo reale sul ruolo in rete e sul canale wireless assegnato

### SPECIFICHE

**Alimentazione**

AC 90–240 V, 50/60 Hz

**Q-AIR MINI IP-SET****SET 4 FARI FARO A BATTERIA PORTRAIT QAIR MINI IP**

<b>Consumo energetico</b>	55 W
<b>Batteria</b>	Batteria ricaricabile integrata
<b>Durata batteria</b>	Fino a 15 ore
<b>Tempo di ricarica</b>	4–6 ore
<b>Sorgente luminosa</b>	4 × 12W LED RGBWAUV (6-in-1)
<b>Angolo del fascio luminoso</b>	20°
<b>Durata vitale dei LED</b>	50.000 ore
<b>Flicker-free</b>	Sì (refresh rate regolabile da 1200 Hz a 6000 Hz)
<b>Display</b>	LCD retroilluminato
<b>Indice di resa cromatica (CRI)</b>	? 80
<b>Gamma cromatica</b>	Miscelazione dei colori quasi illimitata / milioni di combinazioni cromatiche
<b>Dimmer</b>	0–100% (0–255)
<b>Temperatura d'ambiente</b>	-10° – 40°C (14° – 104°F)
<b>Canali DMX</b>	Modalità a 6, 8 e 12 canali
<b>Modalità di controllo</b>	Manuale, Auto, RF, Wireless, DMX, Master/Slave, Sound
<b>Posizionamento / Montaggio</b>	Staffa regolabile per posizionamento flessibile, adatta per installazione su traliccio o sopraelevata (con l'uso di morsetti)
<b>Connettori di alimentazione</b>	Connettore DC barrel jack
<b>Grado di protezione</b>	IP65
<b>Raffreddamento</b>	Raffreddamento naturale con funzionamento silenzioso
<b>Materiale</b>	Alluminio
<b>Colore</b>	Nero
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	99 x 105 x 99 mm (3,89 x 4,13 x 3,89 in.)
<b>Peso prodotto</b>	1,2 kg (2,64 lbs)