32623

IPOWER SWITCH 8 PORTE

32623

Lindy IPower Switch è una soluzione per la gestione dell'alimentazione compatta e intelligente per ambienti IT, AV, industriali e piccoli uffici. Si collega a un'infrastruttura di rete per fornire il controllo e il monitoraggio remoto di un massimo di otto dispositivi collegati quali server, workstation, hub, router, ecc. Gli utenti possono facilmente eseguire le funzioni di accensione, spegnimento e riavvio tramite un'interfaccia web intuitiva o un sistema di controllo esterno.

Ogni uscita può essere configurata individualmente con impostazioni di ritardo accensione e spegnimento, consentendo una sequenza precisa dopo l'interruzione di corrente o un reset del sistema.Supporta una potenza totale di 2500W, una gamma di corrente da 0A a 16A e una tensione da 110V a 250V.

Ogni presa è dotata di un LED di stato e di un pulsante per la gestione manuale, dalla web GUI è possibile gestire l'attivazione dei pulsanti sul pannello frontale, la configurazione completa dell'unità, monitorare lo stato di ciascuna uscita, programmare lo stato di accensione/spegnimento e così via. Sono supportate API aperte per i protocolli Telnet, Modbus TCP, SSH, SNMP e MQTT, mentre le impostazioni di sicurezza e di rete sono fornite per coprire la maggior parte dei requisiti necessari nelle applicazioni più esigenti. L'utente può anche configurare notifiche e-mail per ricevere direttamente avvisi e rapporti, inclusi avvisi relativi alle soglie di sovraccarico e sovracorrente, inoltre è possibile collegare fino a due sensori ambientali esterni.

Ideale per amministratori IT, integratori di sistemi e installatori AV, Lindy IPower Switch offre un controllo dell'alimentazione affidabile, flessibile e sicuro per applicazioni critiche.

44c4ab28-2b3b-4065-a6b7-fdf0b883839b.jpg

178e711b-f35c-49eb-bb70-58969e301757.jpg

2dc2bd38-2b36-4b98-8d33-82497b

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

32623

IPOWER SWITCH 8 PORTE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gestione remota dell'alimentazione per 8 dispositivi
Controllo tramite web GUI intuitiva, RS232 e comandi API
Controllo e monitoraggio individuali dell'alimentazione (tensione, corrente e consumo)
Supporta i protocolli Telnet, Modbus TCP, SSH, SNMP e MQTT
Scheduler
E-mail server
Ritardo di accensione e spegnimento
Protezione da sovracorrente e sovratensione
Memoria di spegnimento
3 anni di garanzia

SPECIFICHE

Tensione in ingresso	110-250V 50/60Hz 16A
Potenza commutata (totale)	max. 2500W
Intervallo di tensione	110-250V
Frequenza di ingresso nominale	45-65Hz
Intervallo di corrente	0A-16A
Consumo energetico a vuoto	1.7W
Indicatori LED	
Ingressi	IEC C20
Uscite	8x IEC C13

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

32623

IPOWER SWITCH 8 PORTE

Connessione rete	2x RJ-45 Ethernet ridondanti
Porte per sensori	2x RJ-45
Controllo	RS-232 - 3 pin phoenix
Dimensioni (ca.) LxAxP	436x225x44mm (17.17x8.86x1.73in)
Materiale	Metallo
Peso netto	3.7kg (8.16lb)
Temperatura operativa	-5-55°C (23°F-131°F)
Temperatura di stoccaggio	-20-70°C (-4°F-158°F)
Tasso di umidità	0-80% (senza condensa)
Colore	Nero

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it