

38519

# ENCODER STREAMING HDMI 4K60 OVER IP

Il Lindy Encoder HDMI® 4K60 over IP è progettato per lo streaming di contenuti AV su reti IP utilizzando standard di compressione video H.265 o H.264, supporta risoluzioni fino a 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit con una porta HDMI® loop out per collegare un display locale.

Supporta gli standard di streaming RTSP/UDP, RTSP/TCP, RTP/UDP, TS/UDP, RTMP/RTMPS e SRT per i servizi più diffusi come YouTube, Facebook Live, Twitch o server personalizzati.

È possibile configurare flussi principali e secondari con diversi bit rate, streaming simultaneo e streaming solo audio.

Questo Encoder è dotato di LED di stato e display OLED per mostrare l'indirizzo IP e accedere alle funzioni del menu, di una web gui per la configurazione completa e di comandi API per ottenere configurazioni flessibili anche da sistemi di controllo di terze parti.

Inoltre, la porta di rete 1G è dotata di funzione PoE per alimentare l'unità senza alimentatore.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



38519

# ENCODER STREAMING HDMI 4K60 OVER IP

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Streaming live su servizi come Facebook Live, YouTube, Twitch o server personalizzati

Supporto degli standard di streaming RTSP/UDP, RTSP/TCP, RTP/UDP, TS/UDP, RTMP/RTMPS e SRT

Supporta 4K60 HDMI® con loop out, ingresso e uscita audio analogico

Display OLED, Web GUI integrata e API per il controllo

2 anni di garanzia

### SPECIFICHE

<b>Interfaccia AV</b>	HDMI®
<b>Standard delle Interfacce</b>	2.0b, IEEE 802.3af
<b>Larghezza di Banda Supportata</b>	18Gbps
<b>Distanza Massima</b>	100m (328.08ft)
<b>Risoluzione Massima</b>	4K@60Hz 4:4:4
<b>Supporto HDCP</b>	2.2
<b>EDID Pass Through</b>	presets, user-defined
<b>Supporto Audio</b>	LPCM 2CH (48KHz)
<b>Porte Audio Separate</b>	3.5mm
<b>Protocollo di Trasmissione</b>	H.264/H.265
<b>Mezzo Trasmissivo</b>	IP
<b>Chipset</b>	H2S85
<b>Funzioni Particolari</b>	OLED display, Audio embedding, Audio de-embedding, PoE, API
<b>Ingressi</b>	HDMI® (Femmina), 3.5mm Audio (Femmina)

38519

# ENCODER STREAMING HDMI 4K60 OVER IP

<b>Uscite</b>	HDMI® (Femmina), 3.5mm Audio (Femmina)
<b>Porte di rete</b>	RJ-45 (Femmina)
<b>Alimentazione</b>	5.5/2.1mm
<b>Dimensioni (ca.) LxAxP</b>	160x130x30mm (6.3x5.12x1.18in)
<b>Materiale della scocca</b>	Metallo
<b>Peso Netto</b>	0.19kg (0.42lb)
<b>Temperatura Operativa</b>	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
<b>Temperatura di Stoccaggio</b>	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
<b>Umidità</b>	20 - 90% RH (senza condensa)
<b>Assorbimento di Corrente</b>	12VDC 1A
<b>MTBF</b>	50.000 ore
<b>Colore</b>	Nero