38519

ENCODER STREAMING HDMI 4K60 OVER IP

38519

Il Lindy Encoder HDMI® 4K60 over IP è progettato per lo streaming di contenuti AV su reti IP utilizzando standard di compressione video H.265 o H.264, supporta risoluzioni fino a 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit con una porta HDMI® loop out per collegare un display locale.

Supporta gli standard di streaming RTSP/UDP, RTSP/TCP, RTP/UDP, TS/UDP, RTMP/RTMPS e SRT per i servizi più diffusi come YouTube, Facebook Live, Twitch o server personalizzati.

È possibile configurare flussi principali e secondari con diversi bit rate, streaming simultaneo e streaming solo audio.

Questo Encoder è dotato di LED di stato e display OLED per mostrare l'indirizzo IP e accedere alle funzioni del menu, di una web gui per la configurazione completa e di comandi API per ottenere configurazioni flessibili anche da sistemi di controllo di terze parti.

Inoltre, la porta di rete 1G è dotata di funzione PoE per alimentare l'unità senza alimentatore.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

8df3fb05-c17d-4a4c-8e64-9669f28d8685.jpg d66612a2-a298-4a0b-b07c-28c1c42ac925.jpg 7925f520-873a-4cfc-a473-1d7079e

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

38519

ENCODER STREAMING HDMI 4K60 OVER IP

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Streaming live su servizi come Facebook Live, YouTube, Twitch o server personalizzati
- Supporto degli standard di streaming RTSP/UDP, RTSP/TCP, RTP/UDP, TS/UDP, RTMP/RTMPS e SRT
- Supporta 4K60 HDMI® con loop out, ingresso e uscita audio analogico
- Display OLED, Web GUI integrata e API per il controllo
- 2 anni di garanzia

SPECIFICHE

Interfaccia AV	HDMI®
Standard delle Interfacce	2.0b, IEEE 802.3af
Larghezza di Banda Supportata	18Gbps
Distanza Massima	100m (328.08ft)
Risoluzione Massima	4K@60Hz 4:4:4
Supporto HDCP	2.2
EDID Pass Through	presets, user-defined
Supporto Audio	LPCM 2CH (48KHz)
Porte Audio Separate	3.5mm
Protocollo di Trasmissione	H.264/H.265
Mezzo Trasmissivo	IP
Chipset	H2S85
Funzioni Particolari	OLED display, Audio embedding, Audio de-embedding, PoE, API
Ingressi	HDMI® (Femmina), 3.5mm Audio (Femmina)

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

38519

ENCODER STREAMING HDMI 4K60 OVER IP

Uscite	HDMI® (Femmina), 3.5mm Audio (Femmina)
Porte di rete	RJ-45 (Femmina)
Alimentazione	5.5/2.1mm
Dimensioni (ca.) LxAxP	160x130x30mm (6.3x5.12x1.18in)
Materiale della scocca	Metallo
Peso Netto	0.19kg (0.42lb)
Temperatura Operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di Stoccaggio	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Umidità	20 - 90% RH (senza condensa)
Assorbimento di Corrente	12VDC 1A
MTBF	50.000 ore
Colore	Nero

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it